

DOG-2092A型在线溶解氧仪

产品名称	DOG-2092A型在线溶解氧仪
公司名称	太仓景程仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:景程 型号:DOG-2092A型 类型:在线式溶氧仪
公司地址	中国 江苏 太仓市 太仓市沙溪镇东市街96-1号
联系电话	13915779936

产品详情

品牌	景程	型号	dog-2092a型
类型	在线式溶氧仪	测量范围	0 ~ 100.0 ug/l ; 0 ~ 20.00 mg /l (自动切换) ; 0 ~ 60 ;
精确度	ug/l : $\pm 1.0\%fs$; mg/l : ± 0 分辨率 .5%fs , 温度 : ± 0.5 ;		0.1 ug/l ; 0.01 mg/l ; 0.1 ;
尺寸	96 (长) \times 96 (宽) \times 110 (深) (mm)		

1、测量范围 : 0 ~ 100.0 ug/l ; 0 ~ 20.00 mg/l (自动切换) ; 0 ~ 60 ;

分辨率 : 0.1 ug/l ; 0.01 mg/l ; 0.1 ;

2、整机基本误差 : ug/l : $\pm 1.0\%fs$; mg/l : $\pm 0.5\%fs$, 温度 : ± 0.5 ;

3、整机示值重复性 : $\pm 0.5\%fs$;

4、整机示值稳定性 : $\pm 1.0\%fs$;

5、自动温度补偿范围 : 0 ~ 60 , 25 为基准 ;

6、响应时间 : <60秒 (终值的98% , 25) 37 : 98%终值<20秒 ;

6、输出电流误差 : $\pm 1.0\%fs$;

7、隔离输出 : 4 ~ 20 ma (负载电阻<750) ;

- 8、rs485通讯接口（选配）；
- 9、数据连续掉电保存时间：10年；
- 10、报警继电器：ac220v，3a；
- 11、电源：220v ± 10% 50 ± 1hz；
- 12、外形尺寸：96（长）×96（宽）×110（深）mm，
开孔尺寸：92×92mm；
- 13、重量：二次表：0.8kg；
- 14、工作条件：环境温度：0~60 相对湿度：<85%；
- 15、进出水连接管道：硬管或软管，外径有∅8、∅10、∅12三种规格。