

杨浦聚乙烯平衡胶泥有售 pvc胶泥批发商

产品名称	杨浦聚乙烯平衡胶泥有售 pvc胶泥批发商
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

杨浦聚乙烯平衡胶泥有售 pvc胶泥批发商

聚乙烯平衡胶泥简介：

聚乙烯平衡胶泥系以中温煤焦油为原料，按一定占比添加聚乙烯环氧树脂、升值剂、增稠剂、橡胶防老剂及填充料、在130-140 温度下熔融而成的热工程施工防潮接缝处原材料。它可在-25 -80 标准下适用各种各样新老混泥土屋面、板墙、混凝土楼板、木地板、渡槽、自来水管、排水沟、公路桥梁、河堤、行车道和别墅地下室等混泥土砼构件、建筑物的填缝防潮，还可用以刷涂平屋面、路面、楼板、基本、地下工程、池灌及管路，具有防潮、防水层、耐腐蚀功效。

工程施工方式:

- 1、聚乙烯平衡胶泥对战旧水泥混凝土要消除已脆化的堵缝了解缝内脏物，并维持缝内干燥，水分含量应低于6%。
- 2、新水泥混凝土锯完缝后应清除。
- 3、将聚乙烯平衡胶泥制成品切割成2kg上下的一小块资金投入锅内，迟缓提温，持续拌和，熔融时温度应操纵在120 ，温度不超过160 ，维持堵缝不出泡，不冒黄烟、烟雾。如发觉所述状况，应该马上淬火，加快拌和，熔好的填缝料可随时随地拿取并另加全新料，持续工作。应防止长期的加温难熬，防止填缝料特性产生变化。熔融好的填缝料应该马上用壶往缝内浇筑，填缝料与地面平齐，不必要的料尖用灰刀消除，以维持驾驶舒服。
- 4、每一次停产后，粘接在锅上的填缝料应消除整洁，以防危害新填缝料的配置品质。

技术性特性:

聚乙烯平衡胶泥商品普遍适用水泥混凝土的变形缝注浆及一般工业生产与工业建筑的方面填缝防潮，表面镀层防潮及其墙面、楼外、地下冷库、地下工程、池罐、管路等混泥土，砖瓦窑构造、钢表层及木工板工程项目的补漏、防水层、防水等。

衡水市腾达橡胶制品有限公司是一家售后无忧,公司拥有完备的售后服务体系，售后无忧经验丰富的服务团队的为客户解决有关选购、选型、发货、等系列问题。