

# KYB系列工业压力、液位变送器

产品名称	KYB系列工业压力、液位变送器
公司名称	太仓景程仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:太仓景程 型号:KYB系列 类型:其他液位变送器
公司地址	中国 江苏 太仓市 太仓市沙溪镇东市街96-1号
联系电话	13915779936

## 产品详情

品牌	太仓景程	型号	kyb系列
类型	其他液位变送器	测量范围	见说明
测量精度	a- $\pm 0.3\%fs$ 不标 - $\pm 0.5\%fs$	材质	立柱式（不锈钢外壳）不标——普通型（铝合金壳）
电源	12 ~ 45vdc，一般工作电压 为24vdc	输出信号	4~20二线（ma）
测量介质	液体、气体和蒸汽		

一、概述 kyb系列压力、液位变送器是在引进国外先进制造技术和设备并吸取了国外同类产品的先进工艺和关键零部件基础上发展起来的一个全新产品，可精确地连续测量液体、气体或蒸汽的压力，绝对压力或液位，并转换输出正比于被测量程的4 ~ 20madc 二线制标准信号。

1、产品类型 第1-3位：kyb k-扩散硅 y-压力 b-变送器 第4位：不标-表压力 a-绝对压力 2、方式（1）沉入式液位变送器（2）立柱式（不锈钢外壳）不标——普通型（铝合金壳） 3、测量范围 代号 测量范围 代号 测量范围 代号 测量范围 01 0-250pa 06 0-20 ~ 100kpa 11 0-0.6 ~ 3mpa 02 0-500 ~ 1kpa 07 0-40 ~ 200kpa 12 0-1.2 ~ 6mpa 03 0-1.5 ~ 2.5kpa 08 0-70 ~ 350kpa 13 0-4 ~ 20mpa 04 0-3 ~ 7kpa 09 0-120 ~ 600kpa 14 0-8 ~ 40mpa 05 0-10 ~ 35kpa 10 0-0.4 ~ 2mpa 15 0-10 ~ 60mpa 4、精度误差 a-  $\pm 0.3\%fs$  不标 -  $\pm 0.5\%fs$  5、附加功能（任意选择）不标——测量接口为m20 × 1.5 mm外螺纹 d2——测量结喉用户自定（订货时注明） d4——dc150法兰 d5——按装接接头m27 × 2 p——防腐型

例：kyb-10表示测量范围为0 ~ 0.4 ~ 2mpa普通型压力送器，精度为0.5级，接口为m20 ~ 1.5。 三、技术规格 测量介质：液体、气体和蒸汽 测量范围：0 ~ 40mpa 输出信号：4 ~ 20madc（二线制）；供电电源：12 ~ 45vdc，一般工作电压为24vdc