

ZF系列仓壁振动器 恒升

产品名称	ZF系列仓壁振动器 恒升
公司名称	唐山双盈机电设备有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:恒升 产品类型:三相异步电动机 型号:MV仓壁振动器
公司地址	河北省唐山市路南区国际五金建材城208-1-11号
联系电话	13703374151

产品详情

品牌	恒升	产品类型	三相异步电动机
型号	MV仓壁振动器	极数	2极
额定功率	250W	额定电压	380 (V)
额定转速	3000 (rpm)	产品认证	ISO9001-2000
应用范围	料仓防闭塞装置		

仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器，用于防止和排除各种料仓由于物料的内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因引起的“堵塞”、“塔拱”现象；仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器亦可用于清除各种仓壁、管道粘结物料，仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器还可作为振动给料机、振动输送机、振动漏斗、振动溜槽的振动源等。仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器广泛应用于矿山、冶金、化工、建材、机械等各行各业中 我公司生产的仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器，系采用先进技术，经过独创性设计与其它形式的仓振器相比，具有重量轻，噪音小，维修量小，易于自动控制等优越性。本仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器获国家专利，是老式电磁振动器的更新换代产品。仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器选用时应根据料仓形状及物料特性，选择不同振动力的振动器。如圆锥形料仓因其表面刚度较大，可适当选择振动力偏大的，棱锥形仓料可适当偏小，如单台效果不太好，可选两台或多台组装，或直接将仓壁振动器也称仓壁振打器与料仓内活化器连接，以提高使用效果。仓壁振动器也称仓壁振打器安装位置一般位于料仓锥体高度1/4或小于1/4处。如安装两台以上，可在对称面的不同高度安装，对于木制或混凝土料仓，可在仓壁加装振动板以传递振动力，活化物料。

防闭塞装置

是以振动电机为激振源的节能通过型产品，它是靠高频振动和冲击力，有效地消除由于内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因而引起的架桥、搭拱、堵塞等现象，从而使物料从仓口顺利排出，保证稳定供料所必需的设备。zfb系列防闭塞装置广泛应用于冶金、化工、建材、火电、煤炭、食品、水泥、制药、化肥、粮食、铸造、陶瓷、磨料等行业中贮料仓的防闭塞之用。

编辑本段工作状态

当防闭塞装置工作时，振动电机的高速转动，便产生了对料仓壁的周期性高频振动，由于防闭塞装置的周期性振动，一方面使物料与仓壁脱离接触、消除物料与仓壁的摩擦，另一方面使物料受交变速度和加速度的影响，处于不稳定状态，从而有效地克服物料的内摩擦力和聚集力，以消除料仓内物料间的相对稳定性，使物料从料仓口顺利排出。仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器，用于防止和排除各种料仓由于物料的内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因引起的“堵塞”、“塔拱”现象；仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器亦可用于清除各种仓壁、管道粘结物料，仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器还可作为振动给料机、振动输送机、振动漏斗、振动溜槽的振动源等。仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器广泛应用于矿山、冶金、化工、建材、机械等各行各业中

我公司生产的仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器，系采用先进技术，经过独创性设计与其它形式的仓振器相比，具有重量轻，噪音小，维修量小，易于自动控制等优越性。本仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器获国家专利，是老式电磁振动器的更新换代产品。

仓壁振动器也称防闭塞装置、仓壁振打器选用时应根据料仓形状及物料特性，选择不同振动力的振动器。如圆锥形料仓因其表面刚度较大，可适当选择振动力偏大的，棱锥形仓料可适当偏小，如单台效果不太好，可选两台或多台组装，或直接将仓壁振动器也称仓壁振打器与料仓内活化器连接，以提高使用效果。

仓壁振动器也称仓壁振打器安装位置一般位于料仓锥体高度 $1/4$ 或小于 $1/4$ 处。如安装两台以上，可在对称面的不同高度安装，对于木制或混凝土料仓，可在仓壁加装振动板以传递振动力，活化物料。

防闭塞装置

是以振动电机为激振源的节能通过型产品，它是靠高频振动和冲击力，有效地消除由于内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因而引起的架桥、搭拱、堵塞等现象，从而使物料从仓口顺利排出，保证稳定供料所必需的设备。zfb系列防闭塞装置广泛应用于冶金、化工、建材、火电、煤炭、食品、水泥、制药、化肥、粮食、铸造、陶瓷、磨料等行业中贮料仓的防闭塞之用。

工作状态

当防闭塞装置工作时，振动电机的高速转动，便产生了对料仓壁的周期性高频振动，由于防闭塞装置的周期性振动，一方面使物料与仓壁脱离接触、消除物料与仓壁的摩擦，另一方面使物料受交变速度和加速度的影响，处于不稳定状态，从而有效地克服物料的内摩擦力和聚集力，以消除料仓内物料间的相对稳定性，使物料从料仓口顺利排出。