

装配.输送皮带线 日野流水线

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 装配.输送皮带线 日野流水线 |
| 公司名称 | 温岭市日野流水线制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:日野流水线 用途:各电脑零配件.电子元器件的装配 |
| 公司地址 | 温岭市松门镇远景村松城北路47号 |
| 联系电话 | 86 0576 86660068 15867662999 |

产品详情

| | | | |
|----|-------|----|-----------------|
| 品牌 | 日野流水线 | 用途 | 各电脑零配件.电子元器件的装配 |
|----|-------|----|-----------------|

皮带生产流水线产品简介：1、钢或铝材结构；2、非字型装配流水线、长条皮带生产线；3、单边、多行生产线；4、电子调速、变频调速；二、可配选项：

- 1、气管、风批、工艺卡架、仪表台、插座等；2、工作台面：a.防火板 b.普通、防静电胶皮 三、特点：本厂生产的皮带输送生产线运输平稳，可按客户要求定制，并有多种皮带可选用（pvc防静电胶皮、橡胶皮带、食品专用皮带等），该线广泛应用于电子，塑胶，化工，食品，包装等行业的生产线。皮带流水线可制造多流道皮带线,上下层皮带输送线,皮带的宽度可定、流水线高度总宽度可定,也可制造成定位流水式皮带流水线设备、用途装配、输送、检测 皮带流水线配套结构（1）输送动力
- 1、东元电机0.75kw，配台安变频器；2、可调速度：0.6-6m/min；（2）输送结构
- 1、pvc绿色进口 2.0mm防静电皮带；2、托板采用 1.2mm镀锌板折弯而成；
- 3、压托安装采用 25mm焊管滚筒，两端装轴承可活动；
- 4、动力及被动力滚筒采用a3钢加工而成。（3）线体结构 1、导轨采用40*60* 1.5mm钢材；
- 2、支架采用40*40* 1.2mm钢材；3、气路用 25mm国标镀锌管；4、龙骨用 25mm中标镀锌管；
- 5、调节脚杯采用镀锌脚杯，在±50mm可调；6、长条工作台支架采用40*60扁通焊接而成；
- 7、长条工作台台面采用 18mm高密度板，表面贴防静电胶皮，四周t型包边，
- 8、仪表台面双面白 18mm高密度板，白色胶条包边；
- 9、工艺看板采用绿色胶板配透明亚克力板，导轨采用15*25铝型材，全线贯通。（4）电源
- 1、线槽采用50*50mm铝材；2、照明采用40w单支带罩飞利浦灯管独立开关；3、配普通稳不落插座，；
- 4、控制箱1套。