

# 16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱

产品名称	16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱分纤（分光）箱，适用插片式适配器直接安装。

插片式光分路器箱，采用模块化设计，具有二个到四（八）个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用用适配器固定，实现了无跳接。箱体材料采用优质冷轧钢或不锈钢。产品主要适用在FTTH接入方式下的楼道分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。

### 分光箱特点

1 光分插片灵活的配置方式，很大限度为运营商节约初期投资。

2 光分插片集光分与适配器为一体，极大的方便了工程施工，也减少了常规盒式光分路器因施工或保管不当造成的损坏。1:4和1:8采用一个插槽，1:16占用2个插槽，1:32占用4个插槽。

16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱16芯插片式光分路器箱SM  
C光分路器箱16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱16芯插片式光  
分路器箱SMC光分路器箱

突出功能：

一产品特点：

- 1.适合室外墙壁的挂墙式、电杆抱箍式供选择。
- 2.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器。
- 3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。
- 4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。
- 5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空

二 产品性能说明:

- 1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.
- 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱16芯插片式光分路器箱SM  
C光分路器箱16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱16芯插片式光分路器箱SMC光分路器箱16芯插片式光  
分路器箱SMC光分路器箱主要技术参数 环境温度： - 25 ~ + 45 相对湿度： 85%（30 时）大  
气压力： 70 ~ 106KPa 绝缘电阻：  $2 \times 10^4 \text{M} / 500\text{V}$ （DC）耐压强度：在15KV直流作用下，1min无击  
穿、无飞弧 收容盘光纤弯曲半径： 40mm] 应用范围 用于光缆成端、固定，光纤与尾纤的熔接及  
余纤的收容与保护