

诺新云二次元影像仪厂家年终量大从优

产品名称	诺新云二次元影像仪厂家年终量大从优
公司名称	惠州市诺云精密仪器有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	
公司地址	博罗县罗阳街道鸡麻地村第五村民小组58号一楼
联系电话	18127756115

产品详情

诺新云二次元影像仪厂家年终量大从优

[二次元影像仪](#)的主要测量功能如下：用于一切非接触式图像影像二维测量领域，具有取点，取线，画圆，画圆弧、画椭圆等单个元素测绘，以及元素之间的计算，如两点距离、两线距离、两圆的小距离、大距离、圆心距离，圆到直线距离，点到直线距离，角度，产品拍照，尺寸标注，二维逆向抄数等基本二维测量功能并且可按照图纸要求摆正坐标功能，此外测量数据可输入EXCEL、WORD、TXT中或者将测量图形输出至DXF文档做CAD设计。

二次元影像仪特点：

高精度花岗石底座、立柱，工作台保证用于极高的稳定性及刚性。

精密无牙传动、灵敏可靠、无背隙、并可快速移动。

两层工作台设计、精密级V型导轨，保证拥有极高的机械精度。

高品质光学镜头和高分辨率CCD，确保拥有清晰的测量画面。

仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；仪器备有RS-232接口，与电脑连接后，采用专门测量软件可对测量绘图形进行处理及输出。

4030二次元影像仪规格参数

主机体尺寸（mm）：800*560*880

工作台面（mm）：560*460

玻璃台面（mm）：445*345

工作行程（mm）：400*300*150

工作距离(mm)：90

摄象机：彩色1/3 CCD

光栅尺数显解析度(mm)：0.001

X、Y轴线性精度：(3+L/200) μm

光学目镜：1X

放大倍数：20X-180X

变焦物镜倍率：0.7X-4.5X

光源系统：LED环形超亮冷光源

机台底座、工作台和立柱材质：高精度花岗岩

载物台承重：25KG

仪器重量(kg)：280

电源：220V(用电设备要求接地可靠)

惠州市诺云精密仪器有限公司经营二次元影像仪，二次元测量仪，手动影像测量仪等产品,另外提供精密仪器维修服务.公司凭借优质的产品、完善的服务和良好的口碑成为各企业的长期供应商,如有需求,请来电咨询