

双组份聚氨酯密封胶厂家选择 嵌缝胶信仰保证

产品名称	双组份聚氨酯密封胶厂家选择 嵌缝胶信仰保证
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

双组份聚氨酯密封胶厂家选择 嵌缝胶信仰保证

一、双组份聚氨酯密封胶（膏）

1．聚氨酯密封胶组成

聚氨酯密封胶属双组分反应固化型，有 A、B 两组份组成。A 组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B 组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

2．聚氨酯密封胶技术指标 执行标准：JC482—2003。

三、聚氨酯密封胶施工方法

- 1) 基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用有机溶剂擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。
- 2) 填塞衬垫材料：缝腔内要求填充作为衬垫材料的泡沫塑料，以保证嵌填尺寸满足设计要求
- 3) 嵌填聚氨酯密封胶：按产品 A : B=1 : 1.5 的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在密封胶表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多余的密封材料刮去。
- 4) 为了得到更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。

四、聚氨酯密封膏施工注意事项

- 1) 适用期：双组分密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。
- 2) 使用时，密封材料的宽深比例要适当。
- 3) 密封膏贮存时要避免阳光直射，宜放在阴凉干燥处，远离火源；特别要注意包装桶密封完好，有效期一年。

衡水市腾达橡胶制品有限公司是一家售后无忧,公司拥有完备的售后服务体系，售后无忧经验丰富的服务团队全方位的为客户解决有关选购、选型、发货、等系列问题。