

绝缘材料--无纬带 jyh

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 绝缘材料--无纬带 jyh |
| 公司名称 | 西安锦永浩绝缘材料有限公司 |
| 价格 | 30.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:jyh 型号:2830 总厚度:0.17mm (mm) |
| 公司地址 | 西安市莲湖区桃园路北段11号付1号 |
| 联系电话 | 029-84208708 13363996326 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------|------|--------|
| 品牌 | jyh | 型号 | 2830 |
| 总厚度 | 0.17mm (mm) | 颜色 | 青白 |
| 耐温 | 120 () | 适用范围 | 电机，变压器 |
| 产品认证 | UL | | |

1、性能：无纬带、稀纬带是采用经过硅烷表面处理的无碱玻璃纤维浸渍热固性树脂加工制成的半干状予浸胶带。用无纬带缠绕制品质量稳定可靠，树脂含量不受缠绕张力影响，可在不同的缠绕层准确的控制张力，使制品得到最佳强度和刚度结构，使用简单，可进行高速缠绕，提高生产力。所制成的制品，其抗拉强度可与合金钢相比，而比重仅为合金钢的1/5

2、用途：无纬带性能优异，在电机上使用可改善性能，使电机运行安全可靠，且简化绑扎工艺。用于变压器上，可改善变压器性能，减少矽钢片冲剪工艺及变压器的震动和噪音。因此无纬带广泛应用于国防，化工，电器，机械等部门。如：缠绕高温高压的薄壁壳体、筒体、高压容器等。也可卷制几种低压化工管道电机,电器,工业代替反磁合金钢丝绑扎电枢。也可用于电容器、电子产品、大中小型直流电机、发电机、牵引电机、电焊机。变压器空心螺杆、紧固铁芯和互感器及电抗器的绝缘部位。

3、使用方法：从冰箱中取出移放在室温下数小时，等带子带软后使用。冬天有条件的可放在烘箱里加热，温度在60---80 烘半小时至一小时。绑扎时，绑扎速度控制在50转/分以下，绑扎涨力为20—50kg/cm²，缠绕出规定厚度后，连同物体一起放在烘箱内固化，温度在90度时保温一小时130度时保温十小时；f级在130度保温2小时，150度保温十小时。储存运输过程中严禁冲撞，防潮，防阳光直接照射，保持清洁干燥。

4、运输及储存：每盘无纬带均有塑料袋密封装于纸箱，运输是应严格注意避免碰撞，挤压，受热，受潮，日光照射。产品应存放于零度下的干燥冷房中，有效期从生产日起一个月。超储存期按产品标准检测合格仍可使用。