

大量供应金属波纹管 高强型金属波纹管涵规格型号齐全

产品名称	大量供应金属波纹管 高强型金属波纹管涵规格型号齐全
公司名称	衡水奇佳工程材料有限公司
价格	5600.00/米
规格参数	名称:高强型金属波纹管涵 厚度:3.0mm-12mm 波形:68*13、75*25
公司地址	河北省衡水市北方工业园区
联系电话	0318-5105237 15833829092

产品详情

高强型钢波纹管涵产品简介：

高强型钢波纹管涵可以借助自身特殊结构特性用相对普通钢波纹管涵更小的钢板厚度达到相同的承载力，钢板整体厚度可降低20%显著降低管涵总体造价，特别适合用于高填土工程；当钢波纹管涵遇到倾斜度较大时，此种管涵可以保证管体的波纹形状不发生改变，以确保管涵的支撑作用，此种产品可以适用0-20.6度夹角的倾斜环境。

工作原理：

高强型钢波纹板的支撑结构，在加强筋板及波纹板之间设置有钢带，加强筋板与波纹板在钢带两侧对称设置，加强筋板及波纹板的波浪形结构的波谷设置有通孔，通孔内设置有螺栓，加强筋板，波纹板及钢带借助螺栓形成整体结构，钢带把加强筋板与波纹板的波腔分成了两个单独的闭式钢性结构，更好的增强了波纹板抗压能力，阻断了波纹板波形的形变，保证了整体结构的承载能力。

安装步骤：

- (1) 安装时先从上游开始向下游安装当安装到填土方较高时开始安装高强型钢波纹板结构。
- (2) 先拼接两圈波峰带有连接孔的波纹板拼接成圆管涵。
- (3) 在波峰带有连接孔的波纹板的外侧贴服带有连接孔的钢带。
- (4) 在钢带的外侧贴服和管涵相同波形的波谷带有连接孔的钢波纹板。
- (5) 将螺栓垫上垫片通过波纹板和钢带和筋板上的通孔，用手动扳手拧至270N-340N，完成高强结构的安装。

(6) 本结构可以根据填土高度的变化而改变其间距距离。