

铝合金风口400*400 四川铝合金风口 春志空调

产品名称	铝合金风口400*400 四川铝合金风口 春志空调
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

变形铝及铝合金状态、代号1.范围

本标准规定了变形铝合金的状态代号。

本标准适用于铝及铝加工产品。

2.基本原则

2.1基础状态代号用一个英文大写字母表示。

2.2细分状态代号采用基础状态代号后跟一位或多位阿拉伯数字表示。

2.3基本状态代号

本状态分为5种

代号 名称 说明与应用

F 自由加工状态 适用于在成型过程中，碳钢风口和铝合金风口的区别，对于加工硬化和热处理条件无特殊要求的产品，该状态产品的力学性能不作规定。

O 退火状态 适用于经完全退火获得低强度的加工产品。

H 加工硬化状态 适用于通过加工硬化提高强度的产品，产品在加工硬化后可经过（也可不经过）使强度有所降低的附加热处理。

W 固熔热处理状态 处理状态 一种不稳定状态，铝合金风口400*400，仅适用于经固溶热处理后，四川铝合金风口，室温下自然时效的合金，该状态代号仅表示产品处于自然时效阶段。

T 热处理状态(不同于F、O、H状态) 适用于热处理后，经过（或不经过）加工硬化达到稳定的产品。T代号后面必须跟有一位或多位阿拉伯数字。在T字后面的一位数字表示热处理基本类型（从1~10），其后各位数字表示在热处理细节方面有所变化。如 6061—T 62；5083—H 343等。

单双层百叶从结构上区别是：单层百叶是上层一种叶片，双层百叶是上下两种叶片。

用处区别是：两种都用在空调系统，单层百叶用于回风口，可以添加过滤网，调节阀和也可以做成可开风口。双层百叶用于空调系统送风口，也可以添加调节阀。单层百叶风口的风口气流调节方向是一致的，不是水平左右就是垂直上下这两个方向之一，但双层百叶风口的风口气流调节方向是二维的，具有水平左右和垂直上下两个方向。

2017 是一个获得工业应用的2XXX系合金，铝合金风口定制批发，目前的应用范围较窄，主要为铆钉、通用机械零件、结构与运输工具结构件，螺旋桨与配件

2024 飞机结构、铆钉、构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件

2036 汽车车身钣金件

2048 航空航天器结构件与结构零件

2124 航空航天器结构件

2218 飞机发动机和柴油发动机活塞，飞机发动机汽缸头，喷气发动机叶轮和压缩机环

铝合金风口400*400-四川铝合金风口-春志空调(查看)由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司位于山东省德州市鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前春志空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。春志空调取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。春志空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。