

北辰区PC 2865

产品名称	北辰区PC 2865
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

生产厂家：上海科斯创

型号：2865

用途级别：注塑级

性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位	
机械性能	拉伸强度(引张强度)	ASTM D638/ISO 527		kg/cm2(MPa)[Lb/in2]	
		断裂伸长率	ASTM D638/ISO 527	>50	%
		拉伸模量	ASTM D638/ISO 527	2400	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
	拉伸屈服伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527		%	
	拉伸断裂伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527		%	
	弯曲模量(弯曲弹性率)	ASTM D790/ISO 178	2400	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]	
	弯曲强度	ASTM D790/ISO 178	97	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]	
	洛氏硬度		ASTM D785		
	IZOD	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	缺口冲击强度	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in

		1/8" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		1/8" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
Charpy冲击强度	23	(缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		(缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	-30	(无缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		(无缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
物性性能	比重(密度)		ASTM D792/ISO 1183	1.2	
	成型收缩率		ASTM D955	0.6-0.8	%
	熔融指数(流动 系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
		220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62	0.12-0.3	%	
热性能	热变形温度		ASTM D648/ISO 75		()
	退火		ASTM D648/ISO 75		()
	未退火		ASTM D648/ISO 75		()
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306	145	()
熔点		-		()	
燃烧性(率)		UL94			
线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359		mm/mm.	
电气性能	介电常数		ASTM D150/IEC 60250		
			ASTM D150/IEC 60250		
	介电损耗		ASTM D150/IEC 60250		
			ASTM D150/IEC 60250		
体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093		.cm	
表面电阻率		ASTM D257/IEC 60093			
耐电弧性		ASTM D495/IEC 60112			
光学性能	折射率		ASTM D542/ISO 489	1.586	
	透光率		ASTM D1003/ISO 13468		%
	模糊系数(Haze)		ISO 14782		%

加工条件

干燥条件
加工温度

射嘴
料筒前段
料筒中段
料筒后段

熔体温度
模具温度
压力

注塑压力
保压压力
背压

Mpa

Mpa

Mpa

rpm

其他

螺杆转速
备注
颜色
特性
用途

无溴阻燃 脱模性良好

[马保国宣布从影](#)