

渝中区PC WB1239 550019

产品名称	渝中区PC WB1239 550019
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

Makrolon WB1239 物性表

基本信息

食品接触的合规性

用途

粘度，高
吹塑成型应用

RoHS 合规性
外观

瓶子
RoHS 合规
可用颜色

加工方法

清晰/透明
Injection Stretch Blow Molding

吹塑成型

物理性能 额定值 单位制 测试方法

挤出吹塑成型

1.20

表观密度 1

0.66

熔流率（熔体流动速率）(300 ° C/1.2 kg)	2.5
溶化体积流率（MVR）(300 ° C/1.2 kg)	2.00
收缩率 2	
垂直流动方向 : 2.00 mm	0.80
流动方向 : 2.00 mm	0.75
吸水率	
饱和, 23 ° C	0.30
平衡, 23 ° C, 50% RH	0.12
硬度 硬度 值单位制测试方法	108
机械性能 机械性能 值单位制测试方法	2300
拉伸应力	

屈服, 23 ° C	64.0
断裂, 23 ° C	65.0
拉伸应变	
屈服, 23 ° C	6.6
断裂, 23 ° C	
标称拉伸断裂应变 (23 ° C)	> 50
弯曲模量 3(23 ° C)	2300
弯曲应力 4	
3.5% 应变, 23 ° C	70.0
23 ° C	94.0
Flexural Strain at Flexural Strength (23 ° C) 5	7.2

