

TC-60涂料造纸专用防腐剂

产品名称	TC-60涂料造纸专用防腐剂
公司名称	潍坊天赐新材料科技有限公司
价格	9000.00/吨
规格参数	品牌:天赐 密度:1.30 氯比:3.0
公司地址	山东省潍坊市昌邑市滨海开发区滨海路西段
联系电话	15908033189

产品详情

CAS No. 26172-55-4, 2682-20-4 相对分子质量：115.16 一、性能与用途 异噻唑啉酮主要由5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(CMI)和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MI)组成。异噻唑啉酮是通过断开细菌和藻类蛋白质的键而起杀生作用的。异噻唑啉酮与微生物接触后，能迅速地不可逆地抑制其生长，从而导致微生物细胞的死亡，故对常见细菌、真菌、藻类等具有很强的抑制和杀灭作用。杀生效率高，降解性好，具有不产生残留、操作安全、配伍性好、稳定性强、使用成本低等特点。能与氯及大多数阴、阳离子及非离子表面活性剂相混溶。高剂量时，异噻唑啉酮对生物粘泥剥离有显著效果。异噻唑啉酮是一种广谱、低毒、非氧化性杀生剂。广泛运用于油田、造纸、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。

二、技术指标 符合HG/T3657-2008 项目指标 1类2类 外观琥珀色透明液体淡黄或淡绿色透明液体 活性物含量 %14.0-15.0 1.50-1.80 pH (原液) 2.0-4.0 2.0-5.0 密度 (20) g/cm³ 1.26-1.32 1.02-1.05 CMI/MI (质量百分比) 2.5-3.4 2.5-3.4 注：本厂可根据用户要求生产2%、6%、8%等不同浓度产品。三、使用方法 异噻唑啉酮2类产品作粘泥剥离剂时，投加浓度150-300mg/l；作杀菌剂时，每隔3-7天投加一次，投加剂量80~100mg/L。能与氯气等氧化型杀菌剂同时使用，不能用于含硫化物的冷却水系统。异噻唑啉酮与季铵盐复合使用效果较佳。异噻唑啉酮做工业杀菌防霉剂（造纸、涂料方面）使用时，一般浓度为0.05-0.4%。另外也可稀释成2.5%含量，添加浓度为0.05-0.35%。四、包装与储存 异噻唑啉酮用塑料桶包装，每桶25kg或根据用户要求确定；贮于室内阴凉处，贮存期十个月。五、安全防护 异噻唑啉酮对皮肤有腐蚀性，会造成皮肤灼伤，引起过敏性皮炎，影响会持续数小时。严禁接触皮肤和眼睛，操作时应配备防护眼镜和胶手套等劳保用品，如接触皮肤，立即脱去被污染的衣服和鞋子，用大量清水冲洗。

我公司主要经营14%异噻唑啉酮及衍生物产品，二甲基二硫代二丙酰胺，二硫代二丙酸二甲酯，货物进出口等，需要请电话联系，请咨询天赐销售部王经理，包装有25KG,200KG,1000KG