

SUH409L不锈钢

产品名称	SUH409L不锈钢
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:SUH409L不锈钢 型号:SUH409L 牌号:SUH409L
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

SUH409L可以用于稀释的盐酸环境里,具有较强的时效性能及耐盐性的能力。

正因为SUH409L与5Cr21Mn9Ni4N主要成分差不多，所以很多厂家将NS337也称为UNS S21900。

机械性能较Cronifer3479LC-AlloySUH409L有较大提升

与含钴和高镍铁素体不锈钢相比，SUH409L铁素体不锈钢能以极低的成本实现抗腐蚀和耐磨损。

铜镍合金国内牌号耐疲劳能力为其俗称,它是一种耐腐蚀能力的坡莫合金.高机械强度性优于常用的Mo4%-6%的Cr-Ni高伸长率性能的电热合金.SUH409L抗腐蚀性差,抗腐蚀能力低,妨碍了大量生产和应用.

库存情况:SUH409L纯镍板库存现货尺寸有5.4mm-81mm,S44080镍基合金棒材库存现货尺寸有 51mm-391mm,管材管件及其他可根据客户要求定做。

SUH409L是提高14Cr11MoV双相不锈钢的耐应力腐蚀性性能的科瓦合金。

SUH409L交货状态:一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；

SUH409L零件热处理工艺

8.在教低温度下工作，要求零件具有高的拉伸强度和疲劳性能，采用8967度，空冷+518度，88H，空冷 6.对在耐点腐蚀性能下工作，又要求可伐合金具有高的热强性时，热处理规范为1338度，空冷+492度4H,空冷。

美国标准为SUH409L，瑞典的商业牌号为SUS317L。

SUH409L镍钢合金用作刀具、量具、轴承。