

彩钢瓦防水用自粘卷材

产品名称	彩钢瓦防水用自粘卷材
公司名称	杭州天信防水材料有限公司
价格	2.10/平方
规格参数	品牌:天信
公司地址	杭州市西湖区西港新界2B201
联系电话	153-81001561 15381001561

产品详情

彩钢瓦屋面专用防水卷材 防水隔热保温

彩钢瓦屋面专用防水卷材 起到防水隔热保温作用，延长彩钢屋面寿命35年以上

材料名称：TXV天信-018强力自粘彩钢屋面专用防水卷材

材料简介：TXV天信-018强力自粘彩钢屋面专用防水卷材是我公司专门针对目前彩钢屋面漏水、渗水、生锈、隔热性差等现象而量身定制的一款专利产品。该产品具有良好粘结力和密封性，表面采用加厚金属铝箔，优化提高沥青等原料配方指标，使其耐高温性能达到100℃以上，解决了沥青温度过高而发生熔化流淌的问题，并起到隔热、抗老化等作用，解决了常规防水材料耐热性差、易老化、使用寿命短等问题。经检测，本产品各项性能指标均高于标准。

TXV强力自粘彩钢屋面专用防水卷材

公司专利产品

执行标准：Q/TXV003-2011

采用特殊的化学共混改性沥青为基料，提高自粘卷材的粘结性能和耐高温性能。高温指标达100℃，粘结强度较普通自粘卷材提高80%。并以金属铝箔为覆面，提高了隔热、抗老化、防水一体化，大大延长彩钢瓦的使用寿命和彩钢屋面防水难题。

施工方法：

A:湿铺法

1.清理基层:基层表面应坚实、干净。并充分

湿润无积水。2.抹水泥

浆粘贴层:抹水泥浆于基层上，水泥浆的宽度自粘防水卷材长、短边各宽出300mm，并利用导轨保证水泥浆的平整度。（注：水泥浆的厚度为3 - 5mm。）

3.揭掉防水卷材下表面的隔离材料，将卷材平铺在水泥浆上，卷材于卷材之间平行对接，对接缝应控制在3-5mm以内。（也可采用搭接方式，将搭接处的隔离纸揭掉，卷材与卷材间进行粘贴大约60 - 80mm）。用木抹子或橡胶

板拍打卷材上表面、排气、提浆。使卷材与水泥浆紧密粘贴。4.晾放24-48小时。温度越高所需时间越短。

5.接口密封:可采用附加自粘密封带密封。对接口密封时，先将卷材搭接部位上表面的隔离纸去除，再粘贴自粘密封带密封。若搭接部位被污染，需现将污染部位清理干净，再粘防水密封胶。

6.节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。天沟、女儿墙、檐口、烟道根、排气孔等部位需要进行附加处理。加强处需要用防水密封胶。

B:干铺法

1.基层处理:将基层表面的突出物清理干净。

2.在基层表面均匀卫生干净。厚度以覆盖住基层为准??

3.将卷材对准基准线铺开6M长，用裁纸刀将隔离纸划开，将未铺开卷材的隔离纸从背面撕开，同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴。铺好后再将未铺贴的6M卷材卷回依上述方法同样粘贴在基层上。然后用手压力向前，达到满粘贴。搭接粘贴下一副卷材时将卷材搭接部位的隔离纸揭起，将上层卷材对准搭接基准线粘贴在下层卷材上，粘贴牢固。

4.节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。收边、管口等薄弱处用防水密封胶。

自粘防水卷材的优势：

1.佳性价比：.防水卷材特殊配方生产，可在潮湿基面施工。与未固化的水泥浆牢固粘结。形成"一体化"防水体系。防水性能更有保障,系统造价低。

2.节省工期：施工基面潮湿或未找平均可施工。与水泥浆直接粘贴无需做底涂处理，可大量节省工期。雨季时施工优势更大。

3.刚柔结合：防水卷材能紧随水泥[砂浆](#)

铺贴，有效防止水泥砂浆中的水分过快蒸发。保证了水泥浆的充分养护。水泥浆的强度、密实度、抗裂性能大大提高防水层与后续浇筑的混凝土粘为一体。长期浸泡下依然密不可分。真正形成了刚柔结合。

4.便于检修：由于水泥浆得到了充分养护,有效避免了起壳、空鼓等缺陷。同时卷材面层与水泥浆牢固粘结有效地避免了"窜水"现象的发生。即使卷材局部有破损现象,也会将水限定在很小的范围内,提高了防水层的可靠性,因破损点与可能发生的漏水点处在一个位置。检修极其方便快捷。

5.安全、环保、享受：施工采用水泥浆粘贴无需动用明火。安全、不污染环境、节约能源、同时给人们带来了生活的享受。