

九江聚氯乙烯胶泥加工容易 pvc胶泥价格低价

产品名称	九江聚氯乙烯胶泥加工容易 pvc胶泥价格低价
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

九江聚氯乙烯胶泥加工容易 pvc胶泥价格低价

聚氯乙烯胶泥特点：

是以煤焦油为基料，按一定份额参加聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝资料。聚氯乙烯胶泥具有杰出的耐候性，粘结性，弹塑性，耐酸碱腐蚀性，防水牢靠，施工便利。

聚氯乙烯胶泥按适温性可分为耐温型和低温型，其间耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面十分细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低价型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的十分柔软，没有支撑力，冬季气温变低则变的十分坚固。但粘结性很好，伸长率一般，一般应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。

聚氯乙烯胶泥施工办法：

(1) 聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要铲除已老化的填缝料及缝内杂物，并坚持缝内干燥，含水量应小于6%。

(2) 新水泥混凝土锯完缝后应清理。

(3) 将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断拌和，熔化时温度应控制在120，温度不超过160，坚持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速拌和，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，接连作业。应防止长时间的加热煎熬，以防填缝料功能发生变化

。融化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，剩余的料尖用铲刀铲除，以保持行车舒适。

(4) 每次罢工后，粘结在锅上的填缝料应铲除洁净，以免影响新填缝料的制造质量。

聚氯乙烯胶泥的基础知识：

聚氯乙烯胶泥具有来源广、加工容易、价格低价、密封牢靠、操作简略等特点,因此适用范围较广。近几年来随着技术的发展,泥状密封在资料、结构方式以及功能方面都得到了较大的改善,在机械行业泥状填料密封得到了更为较广的应用。