

气动接头快速接头PH8-01/PH6-04

产品名称	气动接头快速接头PH8-01/PH6-04
公司名称	奥雷气动器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:AOLEI 种类:快速接头 安装形式:插入
公司地址	中国 浙江 乐清市 象阳工业区
联系电话	86 0577 62628455 13968737938

产品详情

品牌	AOLEI	种类	快速接头
安装形式	插入	接管口径	10/20 (mm)
材质	铜	耐压	10 (MPa)
型号	PH8-01/PH6-04		

接头系列快插式气动管接头

产品特性

简单灵巧，型式多样，满足任何布管需要.即使按装后，塑料管体也可任意转向释放环采用椭圆设计，拆卸更加省力方便所有维管螺纹预涂聚四氟烯防漏胶，密封性能力所有tpc型直通接头均带内六角孔便于狭窄处安装

技术参数

使用液体	空气，真空
使用压力范围	0-1.2kgf/cm2(0-1.0mpa)
负压	-750mmhg(10torr)
使用环境及液体温度	0-60 ° c
适用软管	尼龙及pu/nylon and polyurethane

注意

接管注意事项：

- (1) 要确认管子切断面垂直，管子外周无伤痕以及管子未成椭圆形

(2) 插接管子时一定要插到接头的底部，管子着未插到底有可能导致漏气

(3) 管子接装好后，要拉一下管子确认管子拔不出

接木头拆卸时注意事项：

(1) 使用合适工具，使用管接头的外六角部分拆卸管接头

(2)

要去除与管接头配合相对方粘附的密封材料。否则粘附着的密封材料可能会进入周边元件，导致故障