

新余单组份聚氨酯胀大密封胶快速施工 遇水胀大密封胶供货齐全

产品名称	新余单组份聚氨酯胀大密封胶快速施工 遇水胀大密封胶供货齐全
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

新余单组份聚氨酯胀大密封胶快速施工 遇水胀大密封胶供货齐全

单组份聚氨酯胀大密封胶产品介绍：

遇水膨胀止水胶为一种单组份、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。

遇水膨胀止水胶主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政、防护工程、山岭及污水处理池等工程的施工缝（含后浇带）、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。遇水膨胀止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。

聚氨酯遇水胀大止水胶施工后防护工作，我们技术人员简略总结了以下三项注意关键：

- 1、在聚氨酯遇水胀大止水胶邻近绑扎和焊接钢筋时，应采取必要的办法对止水胶进行维护。特别是焊接钢筋时，应在止水胶表面覆盖石棉布等资料。
- 2、外露部分的遇水胀大止水胶宜进行暂时覆盖维护。
- 3、如果从P-201施工到二次浇筑混凝土期间较长，请注意维护P - 201不要浸水。如果遇浸水引起水胀大而使P - 201剥离，应在浇注混凝土前须加以修补。修补办法如下：用钉子固定剥离处的P - 201；除掉积水，再除掉剥离的P - 201，重新施工。

1、因为温度升高或其他要素，物体的长度添加或体积变大。2、借指某些事物扩大或添加：通货膨胀。
相关词语：胀大系数：物体在温度上升1 时所变大的体积和本来体积的比或所添加的长度和本来长度的比。

单组份聚硫酯密封胶和单组份聚氨酯密封胶外观是相同，都是铝箔纸软支包装，而且单支的重量（750g/支）也相同。遇水胀大止水胶和聚氨酯密封胶包装规格也是相同的（20支/箱）。从外观上根本看不出区别来，这两种密封胶都有什么不同呢？请看下次的分解，谢谢赏阅！！！！