

# 宽动态红外监控摄像机 .

产品名称	宽动态红外监控摄像机 .
公司名称	深圳康威特电子科技有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:kangweit 类型:红外灯摄像机
公司地址	中国 山东 青岛市市北区 青岛市北区辽宁路电子信息城三期
联系电话	86 532 83831350 13553066940

## 产品详情

品牌	kangweit	像素	752 ( H ) × 582 ( V ) ( dpi )
类型	红外灯摄像机		

用于银行，小区，机场，电力，电信，交通，煤矿，水利，医疗，政府机关，公共场所，高档楼宇等领域的视频监控。

红外网络超宽动态护罩型摄像机,压缩格式h.264、日夜两用型彩色转黑白功能：彩色0.2lux，晚上自动转黑白0.02lux，采用双滤光片切换，通过硬件设备实行彩色转黑白功能，黑白模式可红外感应,动态范围是普通摄像机的126倍以上。

- 数字信号处理 ( dsp ) 提供更好的画面质量和更先进的功能 ( 能达到di画质 )
- 1/3英寸sony super had ccd，提供低照度情况下更清晰的图像
- 52分贝优质信噪比 ( s/n ) · 无电场或磁场干扰 · 自动追踪白平衡
- 采用cs镜头 · dc伺服型自动光圈镜头驱动方式
- 内同步 · 新款 · 内置恒温器、配置新款支架 · 供电电源220v

色彩	彩色
成像器件	1/3垂直双速ccd
ccd大小	1/3英寸 ( 约4.8 × 3.6毫米 )
水平分辨率	彩色540线,黑白600线
有效像素	752 ( h ) × 582 ( v )
最低照度	0.1lux f1.2 ( 50ire )

图像结构	无几何扭曲、失真现象
信号系统	pal
同步系统	内同步
扫描系统	2 : 1交叉扫描系统
扫描频率	15.625khz ( h ) /50hz ( v )
信噪比 ( s/n )	50db
自动增益	自动
宽动态范围	126x
白平衡	自动追踪白平衡
电子快门	自动 ( 1/50-1/100 , 000秒 )
光圈控制	dc
校正 ( 加玛 )	0.45
镜头	6mm、 8mm、 12mm、 16mm
视频输出幅度	vbs1.0vp-p ( 75欧姆 , 复合视频信号 )
红外线波长	850nm
红外照射距离	最远可达60米
红外自动开关	低于3lux自动开启
电源	220v
耗电量	6w
电源指示灯	发光二极管
尺寸	128 × 98mm ( × h )
环境条件	操作温度 : -30 ~ +50 湿度 : 95%rh
安全标准	ce