

# 室内外通用云台解码器 PTZ

产品名称	室内外通用云台解码器 PTZ
公司名称	深圳康威特电子科技有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:PTZ 型号:001室内外通用解码器 电源电压:220 ( V )
公司地址	中国 山东 青岛市市北区 青岛市北区辽宁路电子信息城三期
联系电话	86 532 83831350 13553066940

## 产品详情

品牌	PTZ	型号	001室内外通用解码器
电源电压	220 ( V )		

### ptz9011室内外通用型解码器

1. 云台驱动采用高性能的继电器。集成数字电路控制变焦镜头的光圈、聚焦、变焦。2.采用抗干扰性较强pic单片机设计，cpu内置看门狗电路，通讯光电隔离。3.内设有防雷击、抗干扰电路、具有全面的保护功能，在软件上采用了通讯干扰自动复位功能。4.镜头电压6 - 12vdc连续可调，用于调整摄像机镜头驱动电压。5.二组辅助功能控制开关，用于控制摄像机电源、雨刷、灯光等设备。6.支持多种dvr或矩阵控制协议，多种通讯波特率，地址0-63-127-191-255四个地址段设置。通过地址段设置可将系统扩充到255个地址。7.云台驱动电压24vac/220vac可选。8.镜头驱动电压6-12vdc连续可调。

### 设备特性：

1. 万向云台、变焦镜头控制
2. 数字集成电路控制变焦镜头
3. 输出云台电压可选
4. rs-485控制方式
5. 通讯接口多重保护
6. 可由多个键盘直接控制

7. 完善的自检功能
8. 采用可拔插式接线端口
9. 256个地址
10. ei形变压器设计

#### 技术参数：

输入电源：ac220v ± 10%/50hz 功率输出：20-35w 云台电压：ac24v/850ma或ac220v/1.2a 可选镜头电压：6 - 12vdc 可调 / 300ma 可提供电源：ac220v/2a、ac24v/500-800ma、dc12v/500ma 辅助开关：2个常开辅助开关触点aux1和aux2容量为工ac275v/6a,主要用于控制摄像机电源、雨刷、灯光等设备信号通讯方式：rs-485半双工双芯屏蔽绞线连接地址码范围：0-63-127-191-255可选择（可为用户定制）支持协议：多种协议（可为用户定制）

#### 机械指标：

1. 环境温度：-10 ~60
2. 环境湿度：90%rh(无凝结)
3. 外形尺寸：240(l) × 136(w) × 57(h)
4. 重量：2kg
5. 外壳：电解板五金外壳

#### ptz9011室内外通用型解码器

1. 云台驱动采用高性能的继电器。集成数字电路控制变焦镜头的光圈、聚焦、变焦。2. 采用抗干扰性较强pic单片机设计，cpu内置看门狗电路，通讯光电隔离。3. 内设有防雷击、抗干扰电路、具有全面的保护功能，在软件上采用了通讯干扰自动复位功能。4. 镜头电压6 - 12vdc连续可调，用于调整摄像机镜头驱动电压。5. 二组辅助功能控制开关，用于控制摄像机电源、雨刷、灯光等设备。6. 支持多种dvr或矩阵控制协议，多种通讯波特率，地址0-63-127-191-255四个地址段设置。通过地址段设置可将系统扩充到255个地址。7. 云台驱动电压24vac/220vac可选。8. 镜头驱动电压6-12vdc连续可调。

#### 设备特性：

1. 万向云台、变焦镜头控制
2. 数字集成电路控制变焦镜头
3. 输出云台电压可选
4. rs-485控制方式
5. 通讯接口多重保护
6. 可由多个键盘直接控制
7. 完善的自检功能

8. 采用可拔插式接线端口

9. 256个地址10. ei形变压器设计

技术参数：

输入电源：ac220v ± 10%/50hz功率输出：20-35w云台电压：ac24v/850ma或ac220v/1.2a可选镜头电压：  
6 - 12vdc可调 / 300ma可提供电源：ac220v/2a、ac24v/500-800ma、dc12v/500ma辅助开关：2个常开辅助开  
关触点aux1和aux2容量为工ac275v/6a,主要用于控制摄像机电源、雨刷、灯光等设备信号通讯方式：  
rs-485半双工双芯屏蔽绞线连接地址码范围：0-63-127-191-255可选择（可为用户定制）支持协议：  
多种协议（可为用户定制）

机械指标：

1. 环境温度：-10 ~60

2. 环境湿度：90%rh(无凝结)

3. 外形尺寸：240(l) × 136(w) × 57(h)

4. 重量：2kg

5. 外壳：电解板五金外壳