

全兼容6802芯片四路音视频采集卡

产品名称	全兼容6802芯片四路音视频采集卡
公司名称	深圳康威特电子科技有限公司
价格	120.00/片
规格参数	品牌:中天 型号:ZTS-604M 分辨率:D1/CIF/NORMAL
公司地址	中国 山东 青岛市市北区 青岛市北区辽宁路电子信息城三期
联系电话	86 532 83831350 13553066940

产品详情

品牌	中天	型号	ZTS-604M
分辨率	D1/CIF/NORMAL	芯片	TM6802
芯片厂商	飞利浦	接口	PCI
OEM	可OEM	质保	一年

技术参数 视频输入：4路 音频输入：4路 视频制式：pal/ntsc 视频压缩：h.264 分辨率：d1/cif/nor
mal 压缩帧率：1-25帧可调 压缩码率：16k~2mbps可调 视频采样：10比特 板卡功耗：小于2w功能
特点（软硬件）10比特采样能力，图像效果清晰，噪点少，还原性好。视频压缩参考h.264标准，压缩速
度快、压缩质量高、音视频实时同步。板卡小，功耗低，稳定性高，寿命长。兼容intel/amd的各类主流c
pu。兼容采用nvidia/ati等显示芯片的各类显卡、兼容各类集成显卡。兼容市面上常见的各类主板。支持w
indows2000/xp/2003操作系统。无视频信号提示，支持替换提示图片的功能。支持视频遮挡。支持摄像机
去黑边/毛边功能。支持一机多卡，最大支持32路全实时预览和压缩,每路均可独立控制启停和调节参数，
互不干扰。录像文件图像质量有多种等级可调，以改变存储文件大小，便于不同场合应用。自由设定的
用户权限管理，详细的日志记录。网络传输速度快、效果好、无拖影、无马赛克。支持远程云台控制、
远程录像回放、远程录像启停等功能。支持预览窗口拖拽。支持云台转动方向互换、摄像机控制信号互
换，使施工过程变得更加轻松。支持高速球控制，支持恒速球的软巡航功能。

技术参数 视频输入：4路 音频输入：4路 视频制式：pal/ntsc 视频压缩：h.264 分辨率：d1/cif/nor
mal 压缩帧率：1-25帧可调 压缩码率：16k~2mbps可调 视频采样：10比特 板卡功耗：小于2w功能
特点（软硬件）10比特采样能力，图像效果清晰，噪点少，还原性好。视频压缩参考h.264标准，压缩速
度快、压缩质量高、音视频实时同步。板卡小，功耗低，稳定性高，寿命长。兼容intel/amd的各类主流c
pu。兼容采用nvidia/ati等显示芯片的各类显卡、兼容各类集成显卡。兼容市面上常见的各类主板。支持w
indows2000/xp/2003操作系统。无视频信号提示，支持替换提示图片的功能。支持视频遮挡。支持摄像机
去黑边/毛边功能。支持一机多卡，最大支持32路全实时预览和压缩,每路均可独立控制启停和调节参数，
互不干扰。录像文件图像质量有多种等级可调，以改变存储文件大小，便于不同场合应用。自由设定的

用户权限管理，详细的日志记录。网络传输速度快、效果好、无拖影、无马赛克。支持远程云台控制、远程录像回放、远程录像启停等功能。支持预览窗口拖拽。支持云台转动方向互换、摄像机控制信号互换，使施工过程变得更加轻松。支持高速球控制，支持恒速球的软巡航功能。