

隔音吸音涂料厂家直销大量生产 爱迪斯防水

产品名称	隔音吸音涂料厂家直销大量生产 爱迪斯防水
公司名称	河南恩洛网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路西七街
联系电话	13189002684

产品详情

爱迪斯吸音隔音涂料是由进口乳液、耐晒颜料及助剂组成。具有的附着力，水性环保。涂料里的主要隔音原料多为纳米多层结构材料，将涂料分子材料夹在中间。整个中间膜均匀地分布了具有隔音效果的微粒子，通过减少透射的声波能量，从而起到吸音隔音的作用。

爱迪斯的吸音隔音涂料具有良好的吸音性能，可以有效减少和缓解噪音，效果好。

适用范围：适用于体育馆、展览馆、KTV迪吧等娱乐场所、钢结构场所、地下室、机房、酒店、会议室、餐厅、学校教室、高速公路隧道、地铁、音乐厅、歌剧院、工厂车间、走廊过道、听音室、等室内外墙体及天花顶棚的装饰。具有良好的吸音性能，有效的减少和缓解噪音，效果，添加有效耐火阻燃性能。

产品特点：1.施工方便，可喷涂滚涂 2.耐水、耐酸碱和化学物质侵蚀、环保耐用

3.超强封闭性，阻隔性能，有效防止声音渗透施工操作：**先把基面清理干净，并应平整结实、无空鼓、孔隙砂眼需用水泥砂浆填补平整，确保基面干燥无明水。然后用爱迪斯固化剂喷涂或滚涂一遍，疏松基面应充分渗透，以达到良好的固化效果。喷涂涂料，涂刷或喷涂隔音涂料待表面干透后，即可进行后续工作；用于墙面装饰：接着涂刷或喷涂隔音面漆两遍方可完成施工.....

施工工艺：刮涂腻子二遍---隔音中涂两遍---隔音涂料面漆二遍。（不同地方施工方法不同，一般要3毫米厚。厚度越厚，隔音**越好。仅供参考）。

储存：在阴凉、通风、干燥处，温度为5-25度范围内贮存。