

35MPa钻探胶管A忻州市钢丝缠绕35MPa钻探胶管A耐油35MPa钻探胶管批发

产品名称	35MPa钻探胶管A忻州市钢丝缠绕35MPa钻探胶管A耐油35MPa钻探胶管批发
公司名称	景美科技股份有限公司
价格	186.00/米
规格参数	品牌:景美 型号:DN102 壁厚:6mm
公司地址	河北省衡水市景县温城乡孙温城村（温城开发区）
联系电话	03187763550 18731881030

产品详情

35MPa钻探胶管A忻州市钢丝缠绕35MPa钻探胶管A耐油35MPa钻探胶管批发

景美科技股份有限公司是一家合格的35MPa钻探胶管生产厂家，选合格的35MPa钻探胶管就找景美科技股份有限公司，我公司生产的35MPa钻探胶管规格型号齐全，生产经验丰富，质量有严格把关，价格优惠，是您生意上的好伙伴。

35MPa钻探胶管的应用

主要应用于石油钻探，泥浆或者水，泥水混合物，泥沙水混合物，压裂液的输送管汇系统中。钻机立管的顶部与钻机底部泥泵之间的柔性连接管也就是水龙带，因为钻井机械是一种重型的机械，并且钻井作业的环境比较恶劣，那么立管与泵体的定位会存在误差，那么钻探胶管的柔软性能和耐高压特性就可以很好的调整这种位移，从而保证钻机的正常运转。还可以降低或者消除泵体与钻机立管之间的震动和噪音，避免共振的产生，延长钻机的使用寿命。

35MPa钻探胶管是一种用在石油钻井行业或者路基沉降井方面用来输送泥浆，油，水等介质的一种胶管。石油钻探胶管也称为高压水龙带或者钢丝缠绕钻探胶管。钻探胶管的特点是耐高压，可以在恶劣的环境下正常使用。

35MPa钻探胶管管壁的组成

35MPa钻探胶管由耐油或者耐磨的内胶层或者304材质的铠装内管，碳纤维增强层，中胶层，多层钢丝或钢帘线增强层，耐候性外胶层组成。内胶层根据输送不同的流体来选择合适的合成橡胶，钢丝增强层一

一般采用四层或者六层多股钢丝缠绕。四层钢丝耐压力为35兆帕。六层钢丝耐压力70兆帕。

钻探胶管标准和连接方式

35MPa钻探胶管执行标准为：API SPECK 7K.SY/T5469-92。钻探胶管可以用于输送多种不同的介质，如泥浆，油基泥浆，并且可以腐蚀，寒冷条件下可以用来输送蒸汽代替夹布蒸汽胶管使用，钻探胶管与钻机主要是通过法兰，锤击由壬，高压由壬等接头进行连接。

钻探胶管的规格型号有很多种，标示如下：DN51*4SP, DN64*4SP, DN76*4SP, DN89*4SP, DN102*4SP, DN127*4SP等，4SP代表的是四层钢丝缠绕，六层钢丝缠绕的用6SP代表。