

# 血透床产品介绍

产品名称	血透床产品介绍
公司名称	江门市瑞动医用科技有限公司
价格	7800.00/张
规格参数	品牌:RayDow 型号:RD-YH8002C款 产地:江门新会
公司地址	江门市蓬江区江门万达广场2幢1011室A（信息申报制）
联系电话	13422750976

## 产品详情

### 技术参数

产品名称：血透双摇床

产品型号：RD-YH8002A

产品规格：2120 × 850 × 580mm

标准配置：铝合金护栏、全包脚轮、点滴架、杂物架、床垫

1. 床头尾板：床头、床尾：采用ABS工程塑料注塑成型，外型美观，更换拆卸自如，用材加厚，令床头尾板坚固可靠，不变形。采用镶嵌式abs色板，避免颜色装饰贴纸附着力不足导致脱落现象；采用优质冷轧钢板制作的插挂件，固定于床梁，令床头尾板不会受到外力而歪斜.坏损，更无晃动之弊病，拆卸方便,可兼作CPR急救，满足临床需求；床尾板外侧设患者信息卡插槽；

2. 摇手：两组ABS摇手采用工程塑料注塑成型，可折叠隐藏，内置铝材传动套管，摇手柄防滑设计，采用两级到位开合设计，避免一次性回位及用力不当存在的夹手隐患；手感舒适，轻松省力；

3. 螺杆：摇杆传动升降系统：“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能；保证使用省力、摇动

顺畅，并有到位保护功能;

4. 调节范围：背部上升 $750 \pm 50$ ，脚部上升 $400 \pm 50$ ，床体静态承载重量200kg，动态承重150KG;

5. 护栏：病床两侧配优质铝合金折叠护栏一对,可收缩平放，总长 1483mm，D型扶手，6支鼓型支柱，锌铝合金手柄；单式按键快速定位保险开关、U型钢制下座，操作简单；、铝合金部份采用电泳着色，强化处理。、护栏旋下时，略低于床垫，防止床垫移位，且具有防夹手功能;

6. 床板：床面板采用1.2mm优质冷轧钢板一体冲压成型，整床面板具有凹型透气孔，便于透气，兼有防滑功能，床板除液压造型设计外，更有多条加强骨，床面板内侧采用无缝弯管折弯而成，减少焊接点，增加面板的一体性，床面与四侧均非常平滑，从而解决藏污纳垢的问题，而且整床承载力度高，造型美观;

7. 床板连接件：采用高强度优质金属连接，坚实、耐磨，方便拆卸消毒;

8. 点滴架插座：床头具备两个点滴架插孔和四个引流挂钩;

9. 背部床板:采用“V”型双支撑卸力结构，加固 25×2.5×820mm及 32×2.5×845mm两条碳素钢管，均匀分散压力，增强背部板安全性能，摇把操作更轻松,

10. 床底面整体离地距离43cm以上，便于临床检查操作及卫生清洁;

11. 防撞角：四角配备PVC防撞包角，结构紧密，确保推动过程中的保护;

12. 脚轮：进口5寸豪华全包脚轮，超级聚氨酯;

13. 点滴架：采用手控伸缩双段设计，可调节高度1000mm~1600mm，操作灵活，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩以满足临床需要;

14. 杂物架：床体下方配杂物架一个;

15. 材质：床框：主床框采用30×60×2.0mm优质碳素型钢焊接，确保床体牢固结实耐用。床脚：为固定插式设计。采用50×50×2.0mm优质碳素钢焊接，插入式组装，并有加固螺丝，拆卸自如，经久耐用；

16. 床体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用，属于新世纪绿色健康环保产品。说明：具体经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焯处理，表面光洁亮丽，经测试，附着力全部达到一级，不脱落，不生锈;

17. 配备一个固定式木面板工作台，不使用时可以挂于床尾，不影响医生操作；

17. 整床采用机器人焊接。

