

高强聚合物砂浆如何养护 河南高强聚合物砂浆的价格

产品名称	高强聚合物砂浆如何养护 河南高强聚合物砂浆的价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋20kg/桶 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

施工方法：

- 1、基层要求及处bai理：基层表面应du平整、粗糙、清洁、无油zhi污，无浮灰，不应有起砂、空鼓、裂缝等现象dao。施工前应用高压水冲洗并保持潮湿状态，但不得有积水。界面粘结时，可预先涂刷界面处理剂。（界面剂使用方法见说明）
- 2、材料配制：将粉料：水按质量比100：14-16称取放置。将实际用量90%的水倒入粉料中搅拌均匀，再将剩余的10%水逐渐倒入并搅拌无结块，配好的浆料应保证在30分钟内用完。
- 3、施工：混凝土基层表面先将水和界面剂1：1稀释均匀搅拌，刷在混凝土上，待干了之后，再刷一层界面剂（不稀释）均匀涂刷一遍，界面剂聚合物修补砂浆一次施工面积不宜过大，应分条分块错开施工，每块面积不宜大于10平米，错开施工的间隔不应小于12小时。分层施工时，留缝位置应互相错开。
- 4、聚合物修补砂浆摊铺完毕后应立即压抹并一次抹平，不宜反复抹压。遇有气泡时应刺破压紧，表面应密实。立面或顶面的面层厚度大于2.5公分时应分层施工。每层抹面厚度宜为1公分左右,待前一层指触于时方可进行下层施工。

初期养护：

施工体表面初凝后可洒水养护，水平地面还应覆盖潮湿麻袋片等在5—40 环境下养护至少7天。