

炼钢厂轧钢厂用耐水耐高温轴承润滑脂-森帝CC462

产品名称	炼钢厂轧钢厂用耐水耐高温轴承润滑脂-森帝CC462
公司名称	上海森帝润滑技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SYN-GREASECC462 品牌:森帝 比重:1.5
公司地址	嘉定区华亭镇高石路2699号2幢
联系电话	86 21 33583187 13671897549

产品详情

型号	SYN-GREASE CC 462	品牌	森帝
比重	1.5	闪点	290 ()
40 运动粘度	320 (cSt)	粘度指数	320
倾点	290 ()	针入度	295 (mm)

简介:森帝syn-grease cc 462是基于高粘度基础油的聚脲基高温润滑脂，使用温度宽广，可用于工作温度达180 的滚动轴承的润滑，如该产品用于集中润滑时，其最高应用温度可达200 。特别选择的极压抗磨添加剂使得森帝syn-grease cc 462具有优异的负载承载能力，本产品粘附性强，无论在静态抑或动态润滑条件下均可耐受大量水分的冲刷。森帝syn-grease cc 462具有极好的抗氧化安定性，并且提供优异的防腐保护。

优点:1)润滑脂的消耗低，从而降低了长期的润滑成本.2)耐水冲刷，产生的废水减少，处理费用降低.3)对轴承的抗磨保护及防腐保护加强，从而可减少轴承的更换数量.4)良好的泵送性，适用于中央润滑系统的润滑.5)高温下对轴承的保护加强应用：森帝syn-grease cc 462推荐用于炼钢厂及轧钢厂轴承的润滑，尤其是处于高温工作状态下的集中润滑系统。如：

1)连铸机扇型段轴承的润滑2)轧钢机轧辊轴承的润滑工作于以上部位的滑脂必须承受极端的工况：高温、氧化铁皮、水份以及由此而引起的腐蚀和锈蚀。森帝syn-grease cc 462也适用于以下高温部位轴承的润滑：1)退火炉，干燥炉2)冷床，输送辊道3)转窑4)其他在高温下工作的轴承