

固体饮料清洁作业区设计施工

产品名称	固体饮料清洁作业区设计施工
公司名称	江西全立森洁净技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	标准规范:固体饮料生产许可审查要求 净化级别:10万级
公司地址	江西省南昌市青山湖区旧货大市场1#商业办公室 楼602室
联系电话	0130-27287520 13027287520

产品详情

固体饮料清洁作业区空气处理装置要求：

固体饮料生产许可类别编号0606，包括：风味固体饮料、蛋白固体饮料、果蔬固体饮料、茶固体饮料、咖啡固体饮料、可可粉固体饮料和其他固体饮料。

湿法工艺一般包括：原料验收、调配、杀菌（浓缩）、脱水干燥、冷却、成型包装。干法工艺一般包括

：原料验收、备料、混料和包装。干法工艺的备料控制。应对原辅料的名称、规格、是否合格、外包装

有无污染等进行确认。备料区与进料区之间应设置独立的缓冲处理区，做好物料外包装的除尘。物料除

去外包装后经过洁净的通道进入清洁作业区。

生产车间依其清洁度要求一般分为：一般作业区（原料处理区、仓储区、外包装区等）、准清洁作业区（配料区、湿法干燥脱水区、预包装清洗消毒区等）、清洁作业区（干法混合区、内包装区等）。

生产场所或生产车间入口处应设置更衣室，洗手、干手和消毒设施，换鞋（穿戴鞋套）或工作鞋靴消毒设施；配料区、干燥脱水区/混合区、内包装区入口应设置洗手和（或）消毒设施，换鞋（穿戴鞋套）或工作鞋靴消毒设施。

清洁作业区根据不同种类的固体饮料特点和工艺要求分别制定不同的空气洁净度要求，清洁作业区必需安装初效和中效空气净化设备。冷却降温应在清洁作业区作业

准清洁作业区和清洁作业区应相对密闭，清洁作业区应设有空气处理装置和空气消毒设施。