

婴幼儿食品净化车间设计施工

产品名称	婴幼儿食品净化车间设计施工
公司名称	江西全立森洁净技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	标准规范:粉状婴幼儿配方食品良好生 净化级别:10万级
公司地址	江西省南昌市青山湖区旧货大市场1#商业办公室 楼602室
联系电话	0130-27287520 13027287520

产品详情

婴幼儿辅助食品清洁作业区空气处理系统要求：

婴幼儿辅助食品的申证类别为特殊膳食食品，其类别名称为：婴幼儿谷类辅助食品，类别编号为3001；

婴幼儿罐装辅助食品，类别编号为3002；其他特殊膳食食品（辅食营养补充品），类别编号为3003。

婴幼儿谷类辅助食品企业生产车间及清洁作业区划分表

婴幼儿谷物辅助食品、婴幼儿高蛋白谷物辅助食品:

清洁作业区：半成品粉碎车间、半成品混合车间、喷雾干燥的出粉口区域、半成品暂存间、包材消毒清洁间、内包装车间等；

婴幼儿生制类谷物辅助食品；

清洁作业区：半成品暂存间、包材消毒清洁间、内包装车间等；

婴幼儿饼干；

清洁作业区：清洁作业区：半成品暂存间、包材消毒清洁间、内包装车间等；

其他婴幼儿谷物辅助食品；

清洁作业区：从产品无后续灭菌操作到充填密封包装的生产加工区域均为清洁作业区，如从干燥（或干燥后）至内包装工序的区域；

婴幼儿罐装辅助食品（无菌灌装工艺）/（非无菌灌装工艺）；

清洁作业区：灌装车间、包材消毒清洁间等；

辅食营养补充品；

清洁作业区：配料车间、混合车间、包材消毒清洁间、半成品暂存间、内包装车间等；

清洁作业区出入应有合理的限制和控制，进入清洁作业区的原辅料、包装材料等应有清洁措施，应设置原辅料外包装清洁间、包装材料消毒清洁间，清洁间进出两边的门应防止同时被开启，吹送的空气达到清洁作业区洁净度的要求。对于通过风动管道运输的原料或产品进入清洁作业区，需要设计和安装适当的空气过滤系统

清洁作业区的入口应设置二次更衣室，更衣室的空气洁净度应达到清洁作业区的要求，更衣室对应不同洁净区两边的门应防止同时被开启。应设置阻拦式鞋柜、独立洁净服存放柜、洗手消毒设施等。

清洁作业区和准清洁作业区应具备空气处理系统。清洁作业区的空气处理系统应独立设置，采用初效、中效、高效过滤器（亚高效空气过滤器）三级过滤，同时应保持干燥，减少供水设施及系统，如无法避免，则应有防护措施。

