

高强聚合物砂浆在使用的时候有什么地方需要注意一下

产品名称	高强聚合物砂浆在使用的时候有什么地方需要注意一下
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋20kg/桶 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

聚合物修补砂浆需要注意的地方有以下几点：

- 1、准备好所需的工具
- 2、准备好必要的养护品
- 3、确定修补区域，其修补处理范围应比实际破损范围向外扩大100mm，可以使用切割或者剔凿出混凝土修补区域一直到垂直边缘，在深度 5mm的免修补区域实行边缘薄片化。
- 4、将需要修补的区域内的混凝土基层表面上的浮尘、油污等清理干净，并且剔除掉疏松的部分。
- 5、清理需要修补区域内裸露出的钢筋表面的锈质与杂物。
- 6、将清理完成的修补区域内混凝土基层使用凿毛处理或者用混凝土界面处理剂来进行界面的处理。
- 7、用气泵或者用水将处理过的修补区域内混凝土基层表面给清扫干净，在进行下一道工序时不能有明水存留在上面。
- 8、按规格加水量10-20%（重量比）的配合比搅拌EC2000高强修补砂浆。采用机械搅拌2-3分名目就能比较利于搅拌的质量和速度。人工搅拌应在5分名目以保证搅拌均匀。
- 9、拌好的M由于MT-2000高强修补砂浆含有多种高分子聚合物改性外渗料及胶粉，使拌合好的MT-2000高强修补砂浆较粘稠，抹灰时应注意刀需要光洁。
- 10、对于表面需压光处理，外层抹灰药拌合略稀，并掌握好时间，有利于做压光处理。

11、严禁在EC2000高强修补砂浆中掺入任何外加剂或外掺料。

12、使用温度为-5 —40