

健诚环保 WLS无轴螺旋输送机 污水处理厂螺旋输送设备

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 健诚环保 WLS无轴螺旋输送机 污水处理厂螺旋输送设备 |
| 公司名称 | 泊头市健诚环保机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市经济开发区二号路农业银行 北300米 |
| 联系电话 | 0317-8391034 15373339300 |

产品详情

无轴螺旋输送机用途：WLS型系列无轴螺旋输送机用于污水处理厂输送中细格栅其栅条净距50mm的除污机栅渣和压滤机泥饼等物料。环保性能好。采用全封闭输送和易清洗的螺旋表面，可保证环境卫生和所送物料不受污染、不泄漏。扭距大、能耗低。由于螺旋无轴，物料不易堵塞，排料口不堵塞，因而可以较低速度运转，平稳传动，降低能耗。扭距可达4000N/m。输送量大。输送量是相同直径传统有轴螺旋输送机的1.5倍。输送距离长。单机输送长度可达30米。并可根据用户需要，采用多级串联式安装，超长距离输送物料。我公司开发生产的移动型无轴螺旋输送机，能机动工作，一机多用。既可下方出料，又可端头出料。采用特制衬板，该机可在高温下工作。结构紧凑，节省空间，外型美观，操作简便，经济耐用。无轴螺旋输送机应用：应用于钻井泥浆不落地废浆处理系统的输送、餐厨垃圾/生活垃圾的输送、泥饼输送等方面的应用为您量身定制。无轴螺旋输送机组成 无轴螺旋输送机主要由驱动装置、头部装配、机壳、无轴螺旋体、槽体衬板、进料口、出料口、机盖(需要时)、底座等组成。驱动装置：采用摆线针轮减速机或轴装式硬齿面齿轮减速机，设计时应尽可能将驱动装置设在出料口端，使螺旋体在运转时处在受拉状态。头部装配：有推力轴承，可承受输送物料时产生的轴向力。机壳：机壳为U型或O型，上部加防雨型机盖，材质有不锈钢或碳钢或玻璃钢。无轴螺旋体：材质为不锈钢或碳钢。槽体衬板：材质为耐磨的塑料板或橡胶板或铸石板等。进、出料口：有方形和圆形两种，一般进、出料口形式由用户决定