

# CAT5e拖链网线 4x2.5平方PUR屏蔽总线以太网电缆 5类6类网线

产品名称	CAT5e拖链网线 4x2.5平方PUR屏蔽总线以太网电缆 5类6类网线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	2.80/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:CAT5e 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

## 产品详情

CAT5e拖链网线 平方PUR屏蔽总线以太网电缆

5类6类网线

作为高速数据电缆可应用于数控机床、雕刻机、木工机械、视频监控等，适用于拖链应用或频繁移动的场所。机器人运动控制场合。适用于EtherCAT和EtherNet/IPCC-Link IE Field应用。

### 产品应用

电缆在机器视觉系统中的传输,控制网络。

优势:在各种严苛环境条件下提供可靠的信号传输性能，满足第5、6和7类协议要求以每秒千兆比特(Gb/s)的数据速率实现零误码

独特的护套和屏蔽材料不会集尘和释气

重量轻、弯曲半径小、柔性高，便于安装,减少设备生命周期内的维修、停机时间和总费用，弯折寿命长特性

在50mm的较小弯曲半径下弯折超过2,000万次周期绝缘材料摩擦小、呈化学惰性且不产生微粒

通过ISO Class 1认证，适用于洁净室和真空环境，提供圆形电缆组件的定制化配置

### 产品结构

导体:多股极细软铜丝精绞导体,符合IEC60228/VDE02956类导体标准

绝缘:高强度、低损耗,特殊聚合物绝缘体

颜色:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕

成缆。芯线成对绞合,成对绞合 以优异节距设计进行绞合,兼顾柔性、弹性、抗噪音干扰等特性

屏蔽:双屏蔽,AL/PET+高密度镀锡软铜丝屏蔽,抗干扰

外护套:高强度、耐磨、耐候、柔性、爽滑TPU护套

绿色(类似RAL 6018)颜色多选

技术参数

工作温度: 固定安装:  $-50^{\circ}\text{C}$  至  $+80^{\circ}\text{C}$  (UL/CSA:  $+80^{\circ}\text{C}$ )

移动安装:  $-30^{\circ}\text{C}$  至  $+80^{\circ}\text{C}$  (UL/CSA:  $+80^{\circ}\text{C}$ )

弯曲半径 移动安装:  $8 \times$  外径 固定安装:  $6 \times$  外径

抗扭转:  $\pm 360^{\circ}$

额定电压: IEC UO/U: 300V 阻抗特性阻抗:  $100 \pm 15$