

# 石笼 铅丝笼 固滨笼 绿滨笼 水利专用石笼挡墙 石笼网

产品名称	石笼 铅丝笼 固滨笼 绿滨笼 水利专用石笼挡墙 石笼网
公司名称	成都弘鑫源金属丝网有限公司
价格	6.50/平米
规格参数	品牌:弘鑫源 材质:热镀锌铅丝 产地:四川 成都
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋21层2110号
联系电话	13076078088 13076078088

## 产品详情

### 表面处理

热镀锌：（galvanizing）也叫热浸锌和热浸镀锌：是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500 左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。热镀锌工艺流程：成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工 1、热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来的，自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来，已经有一百七十多年的历史了。近三十年来，伴随着冷轧带钢的飞速发展，热镀锌工业得以大规模发展。

电镀锌：行业内又称冷镀锌，就是利用电解，在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程。

与其他金属相比，锌是相对便宜而又易镀覆的一种金属，属低值防蚀电镀层，被广泛用于保护钢铁件，特别是防止大气腐蚀，并用于装饰。镀覆技术包括槽镀（或挂镀）、滚镀（适合小零件）、蓝镀、自动镀和连续镀（适合线材、带材）。

### 参数

(1)孔径:60\*80mm、80\*100mm、80\*120mm、100\*120mm、120\*150mm、90\*110mm

其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2)丝径:石笼网分三种丝径-网丝、边丝、绑丝

1.网丝的范围在2mm-4mm

2.边丝一般大于网丝，比网丝粗0.5-1.0mm

3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多

(3)钢丝拉力:不小于38kg/m<sup>2</sup> 380N/mm

(4)表面处理

1.电镀锌。上锌量\*\*为10g/m<sup>2</sup>。防腐性差

2.热镀锌。上锌量\*\*可以达到300g/m<sup>2</sup>。防腐性较强

3.高尔凡(锌铝合金)。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。

4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如:2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强

(1)隔断:在石笼网的长的方向上每一米加上一个隔断

(2)尺寸:可根据标准定做

(3)孔径、丝径所对照的范围