

专业销售医用无油螺杆压缩机

产品名称	专业销售医用无油螺杆压缩机
公司名称	苏州欧沃克贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:无油空压机
公司地址	中国 江苏 苏州市沧浪区 苏州葑门路吉晟大厦508室
联系电话	86 0512 67583020 18913142098

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	无油空压机	品牌	辛麦恩
用途	制冷压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	JN-110A
功率	110KW (Kw)	冷却方式	水冷式
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	大型
排气压力	20-23 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	2300*1600*2000 (mm)
性能	低噪音、变频、防爆	噪音	78 (dB)

该机采用不锈钢的主机设计，采用水作为润滑剂，可以保证压缩空气100%不含油，是食品、主要行业的首选品牌。

无油水润滑螺杆压缩机是军工技术的体现，在国内也是唯一的生产企业，现已经批量投放市场，交货期短。

永不磨损的主机螺杆主机采用b.zimmern group 原装主机，在空气品质、能源节约、运转的高可靠度，皆证明其先进的技术品质。由于其本身的完美结构，造就了其完全对称平衡压缩，它震动更小，噪音更低。完全无油的空气品质（整机无油）用水取代油，实现润滑、冷却、密封、降噪之四大功效，提供优质1

00%之无油空气，无污染、泄放之水无须特殊处理，符合环保要求。由于水的作用，其压缩又是理想的等温压缩，每单位马力的风量较一般的干式压缩机（双螺杆）提高产量15%。单机容量大，无余隙体积。单螺杆空压机机体是由一个圆柱螺杆和两个对称配置的平面星轮组成。螺杆有6个齿，星轮有11个齿，两个星轮将螺杆分割成上下两个空间，各自实现吸气、压缩、排气的过程。因此，但螺杆压缩机相当于一台六缸作用的活塞式压缩机。螺杆旋转一周，每一个螺槽均使用两次，螺槽空间得到充分利用。于其他回转式压缩机比较：结构尺寸相同，排气量相同时尺寸较小。无润滑油结构高性能之耐磨之碳化硅滑动轴承，加之水的润滑，提高可靠度。水路控制采用微电脑全自动控制，包括：自动补水、自动放水；水过滤器自动检测等，加之采用高精密的过滤器有效地保障压缩机的连续运转。冷却系统所有机型均可实现风冷与水冷，这也是其他无油压缩机所不可比拟的。采用特制板翅式热交换器，热交换器能量高、体积小、无维修成本，并采用低温差设计，避免造成高温停机。水冷型冷却水温绳为6-8℃，空气出口温度不大于50℃。完全无油的空气品质用水取代油，实现润滑、冷却、密封、降噪之四大功效，提供优质100%之无油空气，无污染、泄放之水无须特殊处理，符合环保要求。由于水的作用，其压缩又是理想的等温压缩，每单位马力的风量较一般的干式压缩机提高产量15%。理想的等温压缩当20℃的空气以绝热过程压缩至0.7mpa;干式压缩机由于没有冷却介质参与压缩，排出的空气将高于250℃。而我们用具有冷却效用的润滑水注入压缩室，排气温度将会降至40℃，达到高效率的等温压缩。压缩空气中的水分含量也会由于温度的降低而降低。同时，润滑水将进一步带走空气中的尘埃。符合环保要求空气压缩机和其他配件皆使用适当材质并经过处理以防止生锈，压缩室垫片也使用如陶瓷、碳纤维等先进材质；高精密度的水过滤器高效过滤杂质，确保润滑水保持干净水质

型号	最大工作压力	流量fad	电机功率	噪音	重量	出口管径	冷却水量	外形尺寸
	mpa	m ³ / min	kw	db(a)	kg		l / min	l × w × h mm
fg / 08b(f)	0.8	1.1	7.5	58	500			1000 × 640 × 1000
	1.0	1.02						
	1.25	0.81						
fg / 11b(f)	0.8	1.5	11	58	540			1000 × 640 × 1000
	1.0	1.32						
	1.25	1.02						
fg / 15b(f)	0.8	2.40	15	63	650			1460 × 850 × 1400
	1.0	2.12						
	1.25	1.61						
fg / 18b(f)	0.8	3.10	18.5	65	840			1460 × 850 × 1400
	1.0	2.62						
	1.25	2.13						
fg / 22b(f)	0.8	3.50	22	65	870			1460 × 850 × 1400
	1.0	3.13						
	1.25	2.61						
fg / 30b	0.8	5.00	30	66	980			1550 × 930 × 1620
	1.0	4.20						
	1.25	3.81						
fg / 37b	0.8	6.10	37	67	1000			1550 × 930 × 1620
	1.0	5.22						
	1.25	4.81						

fg / 45b	0.8	7.30	45	68	1060			1550 × 930 × 1620
	1.0	6.13						
	1.25	5.65						
fg / 55b	0.8	9.60	55	70	1250			2300 × 148 0 × 1330
	1.0	8.60						
	1.25	7.42						
fg / 75b	0.8	12.50	75	73	1480			2300 × 148 0 × 1330
	1.0	11.42						
	1.25	9.83						
fg / 90b	0.8	16.30	90	73	2030			2650 × 122 0 × 1800
	1.0	14.52						
	1.25	12.30						
fg / 110b	0.8	19.40	110	78	2450			2650 × 122 0 × 1800
	1.0	16.90						
	1.25	15.10						
fg / 132b	0.8	22.00	132	78	2550			2650 × 122 0 × 1800
	1.0	20.18						
	1.25	18.12						
fg / 160b	0.8		160	78	2710			2300 × 160 0 × 2000
	1.0							
	1.25							
fg / 200b	0.8		200	78	4100			3300 × 220 0 × 2000
	1.0							
	1.25							
fg / 250b	0.8		250	78	4500			3300 × 220 0 × 2000
	1.0							
	1.25							