直销911双组份聚氨酯防水涂料批发厂家

产品名称	直销911双组份聚氨酯防水涂料批发厂家
公司名称	河南恩洛网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路西七街
联系电话	13189002684

产品详情

聚氨酯双组份防水涂料目前，自粘防水涂料在各大工程的防水施工上都有比较广泛的使用，而且在城市铁路，公路隧道等重要工程上使用为广泛。 自粘型卷材因其安全(不用火烤，避免火灾)，施工速度快，有效防止窜水，预铺反粘，耐老化等特点，是目前市场上增长速度很快的一种防水涂料。
自粘型防水涂料的优点。 1，有自愈性，即卷材在遭遇穿刺或硬物嵌入式，会自动与这些物体愈合为一体，故仍能保持良好的防水性能。

铺卷材的时候调好位置，边撕开透明保护膜边滚动贴卷材，卷材铺完后用卷筒来推压卷材，压紧排好空气。后检查一遍，是否粘牢。 使用材料：刷打底胶干透铺卷材。 直接铺的基面。 彩钢瓦，玻璃，铁皮，不锈钢，刷过涂料的基面，铺过防水材料的基面，铺过防水材料的基层，都是可以直接铺设卷材。
使用材料：无(直接铺的基面，很方便)。

粘结性能优良，可以很大程度**卷材搭接缝的连续性，密封性。
耐高温，耐低温，抗老化，使用寿命较长。 主控项目验收规范。 自粘防水涂料层在天沟，檐沟，檐口，水落口，泛水，变形缝和伸出层面管道的防水构造，必须符合设计要求。
检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
自粘卷材不得有渗漏或积水现象。出。热熔法：接缝处要有沥青条挤出。
●同一层相邻两幅卷材铺贴时，横向搭接边应错开1500mm以上，且上下两层卷材禁止互相垂直铺贴。
●带页岩片卷材短边搭接时要去掉页岩层，方法是用火焰加热后用抹子刮掉页岩部分。也可以采用对接，方法是在接缝处下面垫300mm卷材条，卷材横向对。 接，接缝处用密封材料处理。对装饰施工部位的工序控制要求：①内墙底灰必须成型后再抹面灰，大面、接搓不平，线角不直，不得罩面；②内墙抹完底灰未安装好电气线盒，不得罩面；②地面工程必须在该楼该层内外墙面、天棚抹灰完成后，才能施工：④屋面工程应在顶层外装修作业完成后进行⑤各道工序施工时严格按照工艺流程进行，不能偷减工艺工序。按上述要求控制施工的工程，均有效地解决了装饰施工阶段工种多、人员多、材料多、机具多及交叉作业等不利因素，使装饰施工能够有秩序有节奏地平行流水立体交叉作业．对**施工成品和质量，对工程质量有明显效果。