

冷干机安装定制 玉兴数控 冷干机

产品名称	冷干机安装定制 玉兴数控 冷干机
公司名称	郑州玉兴数控产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园C6
联系电话	13393708077

产品详情

冷干机批发厂家

冷干机生产厂家

冷干机厂家报价

挡板分离器是惯性分离器的一种，这种分离器，尤其是由多块挡板组成“百叶窗”式的挡板分离器在冷干机中得到较广泛的应用，挡板式气水分离器在冷干机中是怎样工作的？

它们对粒径分布很广的水滴有良好的汽水分离作用。由于档板材料对液态水滴有良好的浸润作用，不同粒径的水滴在与挡板碰撞后，在档板表面生成很薄一层水会顺着挡板流下来，并在挡板边缘集聚成更大颗粒的水滴，水滴在本身重力作用下与空气分离。

挡板分离器的搜寻效率取决于气流速度、挡板形状及挡板间距。有人研究V型挡板的水滴搜寻率大约是平面挡板的两倍。

挡板式气水分离器，按挡板开关及布置方式，又可分为导形挡板和螺旋挡板等。（后者即是常用的“旋风分离器”）；挡板分离器的档板对固体粒子搜寻率很低，但在冷干机中压缩空气中固体粒子，几乎全部被水膜包围，所以在搜寻水滴的同时，挡板也能把固体粒子一起分离出来。

【玉兴数控】每个成员还在进行不懈的努力，以满足广大新用户多方面的需求。不断的把企业做强做大是我们努力的方向。欢迎前来咨询。

现在有冷干机的朋友们在日常生活中普遍存在，但是你知道冷干机在日常生活中应该怎么去使用，如果去保呢？

- 1、注意冷干机所处环境温度不宜过低，以避免冷冻机油冷凝补充不及时，压缩机缺油烧毁。
- 2、注意干燥机入口温度是否超过额定定值；每日检查冷媒高低压力是否正常；
- 3、每日检查电子排水器，以免堵塞而失去排水作用。为延长排水器的使用寿命，每班至少排污一次。
- 4、注意倾听压缩机运转是否平稳，有无杂音；
- 5、空气旁通阀在正常使用时须保持在全闭位置，必要时做适当调节。
- 6、使用水冷冷干机时，当大气温度或水温低于1℃时，冷干机停机时，必须拧开水冷凝器端盖上的堵头，放出水冷凝器中的冷却水，以免冷却水结冰损坏冷凝器。

另外特别注意冷干机启停间隔时间不得低于3分钟！

【玉兴数控】自建立以来，发展速度迅猛，产品性能进一步得到提高。目前本公司在职人员均已经过严格的专业岗位培训。形成了一支人员素质较高、技术能力强，销售经验丰富的队伍。欢迎前来咨询。

蒸发器铜管裂开的话对冷干机的影响是非常大的，那么你知道蒸发器铜管裂开的话对冷干机会产生什么样影响吗？

冷干机里，压力较高的压缩空气（一般在0.7MPa左右）走的是蒸发器壳程，压力较低的冷媒蒸汽（一般为0.4MPa左右）走的是蒸发器管程，壳程压力比管程压力高。冷干机在运行中如果发生蒸发器铜管裂开，压缩空气就会从裂开处侵入铜管，并随同冷媒蒸汽吸入压缩机。空气是一种不凝性气体，它存在于冷媒系统会使冷凝压力在很短时间内快速上升（但冷凝温度又不很高），导致冷干机跳闸，严重时会使压缩机损坏。

冷干机停止工作时，管内冷媒压力升高到与环境温度相对应的值，而蒸发器壳体中因无压缩空气通过，仅保持为大气压力。此时高压冷媒会很快从铜管裂开处泄漏。

在实际工作中，蒸发器铜管发生裂开的现象并不罕见（通常由焊接不良、铜管本身缺陷、运输震动、脉冲气流冲击等原因引起），是冷干机的一种严重的内部故障，隐蔽性很强，现场又很难处理。所以，在制作、运输及使用过程中要特别当心。

【玉兴数控】经过多年的实践积累，公司已拥有一支善于开拓，积极进取的高素质员工队伍。欢迎全国朋友前来咨询。