

# 现货全自动影像测量仪厂家优惠促销 诺云供

产品名称	现货全自动影像测量仪厂家优惠促销 诺云供
公司名称	惠州市诺云精密仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	博罗县罗阳街道鸡麻地村第五村民小组58号一楼
联系电话	18127756115

## 产品详情

现货全自动影像测量仪厂家优惠促销 诺云供

全自动影像测量仪软件三维测量命令:

空间点线距离:求空间点和空间线之间的垂线.

点面距离:求空间点到一平面的垂线.

面面交线:求两平面间的相交线.

面面夹角:求两平面间的夹角,得一夹角元素.

两球距离:求两球间的球心距离.

平行度.垂直度:选择此命令后,在夹角元素上按右键,选择呼出,再输入计算范围,即可计算出目标平面的平行度或垂直度.

全自动影像测量仪特点:

高精度花岗石底座、立柱,工作台保证用于极高的稳定性及刚性。

精密无牙传动、灵敏可靠、无背隙、并可快速移动。

两层工作台设计、精密级V型导轨，保证拥有极高的机械精度。

高品质光学镜头和高分辨率CCD，确保拥有清晰的测量画面。

仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；仪器备有RS-232接口，与电脑连接后，采用专门测量软件可对测量绘图形进行处理及输出。

### 3020全自动影像测量仪规格参数

主机体尺寸（mm）：980\*760\*1080

工作台面（mm）：460\*360

玻璃台面（mm）：345\*245

工作行程（mm）：300\*200\*150

工作距离(mm)：90

摄象机：彩色1/3 CCD

光栅尺数显解析度(mm)：0.001

X、Y轴线性精度：（3+L/200） $\mu$ m

光学目镜：1X

放大倍数：20X-180X

变焦物镜倍率：0.7X-4.5X

光源系统：LED环形超亮冷光源

机台底座、工作台和立柱材质：高精度花岗岩

载物台承重：20KG

仪器重量(kg)：260

电源：220V(用电设备要求接地可靠)