

BXD51-7/K63防爆动力配电箱

产品名称	BXD51-7/K63防爆动力配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染设施等爆炸性危险环境；技术参数1.

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；2. 额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；3. 总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；4.

防护等级：IP54/IP55/IP65；5. 螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸6.

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；7.

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）产品特点1.

适用于控制多台电动机，各支路均配断路器保护，并可为其它电器设备 配出电源；2.

铸铝合金外壳，压铸成形，表面喷塑；3. 采用模块结构，任意组合各种形式；4.

可在箱面操作或远距离控制，可根据用户要求特制；5.

具有过载、短路、断相等保护功能；6. 钢管或电缆布线。BXD51-7/K63防爆动力配电箱

订货需知:1、订货时须注明配电箱

的回路数，各回路相应的电流以及断路器的级数，若带漏电功能，则需注明，若是带总开关请注明总开关的电流及级数，并注明进出线口数量规格方向；2、一般情况下客户提供图纸或技术参数；BXM

□1-□2 □3/ □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10 □11 □12详解：BXM - 防爆照明(动力)配电箱 (其中M:指照明 D:指动力)□1 - 指产品的设计序号(比如：51指IIB级 53指IIC级)□2 - T

指特殊要求(也就是根据客户要求定做，一般常规不注明)□3 -

指此配电箱的支路数(比如这个配电箱是多少个分开关的那就注明多少)□4 -

指此配电箱的支路电流(分开关的电流多大的)□5 - K：此配电箱带总开关(不带不注)□6 - 总开关电流□7 - 进线口方向(D:上进线 X:下进线)□8 - 进线口的数量□9 - 进线口的螺纹规格□10 - 出线口方向(D:上出线 X:下出线)□11 - 出线口的数量□12 - 出线口的螺纹规格