

# BXM(D)-6K/ExdIICT4防爆照明配电箱

产品名称	BXM(D)-6K/ExdIICT4防爆照明配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

### BXM(D)-6K/ExdIICT4防爆照明配电箱

详解：防爆照明(动力)配电箱(其中M:指照明D:指动力)口1-指产品的设计序号(比如：51指IIB级53指IIC级)口2-T指特殊要求(也就是根据客户要求定做，一般常规不注明)口3-指此配电箱的支路数(比如这个配电箱是多少个分开关的那就注明多少)口4-指此配电箱的支路电流(分开关的电流多大的)口5-K：此配电箱带总开关(不带不注)口6-总开关电流口7-进线口方向(D:上进线X:下进线)口8-进线口的数量口9-进线口的螺纹规格口10-出线口方向(D:上出线X:下出线)口11-出线口的数量口12-出线口的螺纹规格BXM(D)-6K/ExdIICT4防爆照明配电箱 适用范围1.爆炸性气体环境危险场所:1区、2区2.爆炸性气体环境：IIA、IIB、IIC类3.温度组别:T1-T6技术参数1.防爆标志：ExdeIIBT62.防护等级：IP553.防腐等级：WF14.结构：模块化拼装5.安装形式：挂式6.额定电压：AC380V/220V7.总开关：zui大电流250A8.支回路：zui大电流63A9.进口螺纹：G1 ~G3 10.出线口螺纹：G1/2 ~G1 1/2 产品特点1.材质，经裁剪、车铣、抛焊等工艺而成，外形美观，防强腐蚀；2.内装C65N、NC100H高分断路器、接触器、热继电器、按钮及信号灯等元件，可作为照明、动力电机控制等用途；3.具有过载、短路保护作用；4.模块结构，各种回路可根据需要自由组装；5.可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；