

锂离子电池测试可控恒温箱

产品名称	锂离子电池测试可控恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

锂离子电池测试可控恒温箱厂家简介：

锂离子电池测试可控恒温箱厂家——福意联销售恒温、冷藏设备等等。我公司销售的科研医疗设备广泛应用于科研院校、医疗卫生、、生物制药、食品、高校电子、药房、制药厂、、、卫生、兽医等，用于冷藏保存、试剂、生物制品等。

建议具体了解锂离子电池测试可控恒温箱详情还请拨打销售咨询：

锂离子电池测试可控恒温箱参数：

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

[2-48 单门恒温测试箱]

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm

[2-48 双门恒温测试箱]

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1830mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*2105mm

[0-100 高温恒温测试箱]

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100 外型尺寸:595*675*1795mm

[-30-10 低温测试箱]

FYL-YS-128L 88L 温度:-30-10 外型尺寸:550×560×850mm

锂离子电池测试可控恒温箱：特点：

n 微电脑操控、强迫风冷规划，保箱内恣意点的温度维持在2~48 间，并保开门后温度快速恢复；

n 机械加强防高温、防低温功用，25 度电加热恒温箱即使主控板呈现毛病，整个设备仍能够在加强温控的下正常工作，保障物品；

n 强迫、全主动循环除霜规划，保制冷稳定性，从而提供更稳定的箱内温度；

n 完善的报警：高低温报警、25 度电加热恒温箱开门报警、传感器报警，声响报警和灯火报警形式，保用户能及时把握箱内温度情况；

人性化规划：

n 90° 自关门组件规划，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧；

n 大视角双层真空玻璃门体规划，不用开门即可调查到箱内保管情况；

n 双测试孔规划，运用者能够依据实际运用需求箱内温度；

n 内部LED灯模块规划，不影响用户运用的条件下，降耗，更；

n 无氟制冷剂，发泡剂，低碳；

锂离子电池测试可控恒温箱：

优良

- 1 定期给每位购买产品的顾客进行回访；（做好客情记录并完整交接工作）
- 2 尽量把顾客异议和矛盾处理在时间、客户家中，而不要带到公司会场，减少；
- 3 遇到客户抱怨，勇敢面对，积处理；
- 4 医生给客户承诺的内容要及时反馈业务，并及时落实；
- 5 医生要多上门回访，处理抱怨，避免和投诉；
- 6 已购客户检测表要有具体参数登记，以便于复查时，有对比的，同时让工作人员准确掌握客户情况，保仪器促销效果；

注意事项：

电恒温箱应放在干燥通风的地方，离墙少20厘米，防止阳光直射，不能靠近热源；

电恒温箱要采用有接地或接零保护的三相电源插头；

不可用水冲洗电恒温箱；

千万不可将酒精、轻质及其他挥发性易燃物品存放在恒温箱内，以免电火花引起事故；

为了防止恒温箱制冷剂泄漏引起中毒，一旦发现恒温箱制冷不正常，或直接观察到冷凝管有液油状物泄出时