

# 正泰/ABB/施耐德元器件防爆配电箱

产品名称	正泰/ABB/施耐德元器件防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	520.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

正泰/ABB/施耐德元器件防爆配电箱 询价须知：A.防爆 配电箱防爆等级：1.IIB级

2.IIC级 B. 防爆箱安装方式：1.挂式安装 2.落地式（立式）安装 C.防爆 照明箱进出线方式：1.下进下出  
2.上进上出 3.下进上出 4.上进下出 D.防爆动力箱防腐等级：1.户内安装

2.户外：a.WF1（防雨罩） b.WF2（防护柜） E. 防爆开关

箱元件品牌：1.没有要求（一般选用正泰品牌） 2.进口元件（一般选用施耐德） 3.根据使用方要求

定制 定做须知：1.元件品牌：正泰、施耐德、常熟、德力西 2.防爆标志：ExdeIIBT6 DIP21 TA T6

3.额定电压：220V/380V 4.防护等级：IP65/IP55（加装防雨罩） 5.防腐等级：WF1 型号含义：BXM

（D）□1-□2□3/□4□5□6□7□8□9□10□11□12 详解：BXM（D）-防爆照明（动力）配电箱（其中M：指照明 D：指动力）□1-指产品的设计序号（比如：59）□2-T指特殊要求（也就是根据客户要求定做，一般常规不注明）□3-指此配电箱的支路数（比如这个配电箱是多少个分开关的那就注明多少）□4-指此配电箱的支路电流（分开关的电流多大的）□5-K：此配电箱带总开关（不带不注）□6-总开关电流 □7-进线口方向（D：上进线

X：下进线）□8-进线口的数量 □9-进线口的螺纹规格 □10-出线口方向（D：上出线

X：下出线）

□11-出线口的数量 □12-出线

口的螺纹规格 材质分类 铸铝合金、\*\* 钢板、\*\*不锈钢

关于报价 如果您手里有技术图纸或者技术参数，请您以电子版或者传真的形式发过来。我们将严格按照您的要求定做您需要的。如果您是工程上使用，也可以拍摄现场图片，包括箱体周围及内装元件图，我们技术也可以报价。对于内装元件可以使用进口或者国产，根据您的要求接线。