

# BXQ51防爆磁力启动器

产品名称	BXQ51防爆磁力启动器
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	285.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

适用范围；BXQ51防爆磁力启动器适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；适用于 A、IB、IIC级爆炸性气体环境；适用于温度组别为T1~T6的环境；适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；用于照明或动力线路的电源配电。技术参数；1.执行标准：GB 3836.1、GB3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 600792.防爆标志：ExdeIBT6、DIP A20TA，T63.额定电压：AC220V4.主回路额定电流：20A~250A5.支路数：2、4、6、8、10、126.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A7.防护等级：IP54（IB）、IP55（DIP）、IP65（配防雨置）8.防腐等级：WF19.入口规格：G1/2~G3/4.进线口方向：下进下出、下进上出、上进上出或上进下出产品特点；1、本产品为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，防爆电器设备分为二类：指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“O”形密封圈，模块结构，各种回路可根据需要自由组装。使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。6、具

体功能及外形可根据用户要求特制。订货须知：1.正常情况下，防爆照明配电箱总开关为3P，分开关为2P；防爆动力配电箱总开关和分开关均为3P；如开关技术有不同要求，需另外描述。2.如分开关进出线口规格、方向、开关电流不同时，须对应回路数分别描述、3.如防爆配电箱开关待漏电，须对应回路数分别描述漏电电流。4.可按特殊要求定制。（常用材质为：无铜铝合金、碳钢、不锈钢）注：由于控制箱元件布置千变万化，具有体元件排列要根据用户订货时提供的电气原理图，其同研究元件排列示意图或

提出要求由我公司进行设计和制造。