

佛山防水涂料物理性能涂膜强度测试

产品名称	佛山防水涂料物理性能涂膜强度测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

为什么新家装修之后，在入住的时候就发生渗水和漏水的现象呢？其中最大的原因就是防水涂料没选好。在众多的防水涂料当中，我们应该怎么正确选择呢？接下来的这些防水涂料知识，你一定得了解下：

材料的选择

防水涂料有刚性和柔性之分，在选择的时候要注意下。

刚性防水，指的是防水材料在受到沉降变形、温差变形等外力拉伸时，不会随之延展，当受到的外力大于其自身的抗拉强度，则会发生开裂，从而导致防水效果不理想。比如，聚合物水泥基防水浆料就属于刚性防水，而聚氨酯防水涂料、丙烯酸防水涂料则属于柔性防水。

柔性防水则相反，在防水材料受到外力作用时，其自身会跟随外力进行相应的延展，只要在其延展范围内，就不会发生脆性开裂，但超过了其弹性范围，仍然会造成开裂。

不同地区的选择

我国南北跨度比较大，气温有很大的不同。北方气温低，空气干燥，在选择防水涂料时应注意收缩问题，这会导致防水层裂开，要选择抗冻性和拉伸力好的涂料；而南方气温高，雨水多，容易潮湿。选择防水涂料时应选择防潮防霉的。

涂刷位置的不同

因为家庭装修各个位置功能的不同，所以对其防水要求也不同。室内包括厨房、卫生间等部位不像屋面会直接和外部环境接触，但墙体易潮湿渗水、且阴阳角等细部节点多，应选用可以防霉防潮、抗裂性好的防水涂料。屋面、外墙长期受到阳光、雨雪等自然环境的侵蚀，磨损程度大，所以应该要选用坚固耐

磨、可以抵禦外界因素侵蝕的防水塗料。