2YSLCY-K 6X3.5MM 0.6/1KV变频双屏蔽电缆

产品名称	2YSLCY-K 6X3.5MM 0.6/1KV变频双屏蔽电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	13.80/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:2YSLCY-K 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

2YSLCY-K 6X3.5MM 0.6/1KV变频双屏蔽电缆

产品应用

变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆。以及额定电压1KV及以下的输配电线路中，作输送电能用，尤其适用于造纸、冶金、金属加工、矿山铁路和食品加工等行业。2YSLCY- J用于连接电机与变频器，适合在机床.齿轮传动装置.机械加工设备.工业机器人生产线等设备中固定安装，或用于不超过中等程度的机械应力，偶尔非连续往复移动场合.适合安装在干燥或潮显的室内的所有电气系统铜丝编织屏蔽特别适合作为抗电磁干扰的传输数据信号的监控和控制电缆.

产品结构

芯线导体:五类细裸铜丝绞合导体

芯线绝缘:聚乙烯(PE)

芯线成缆:同心绞合(3+3型 的接地保护导体呈三角形被均匀对称地分布在动力线之间) / 4芯:
可选择透明色或黑色PVC外护套

电缆屏蔽:铝塑复合薄膜绕包，镀锡铜丝编织

芯线护套: PVC外护套，黑色-低温柔性或TPU护套

技术参数

1.交流额定电压:00/U 0.6/1KV

工作温度:硅橡胶绝缘180 ° c

氟46绝缘200 ° 和260 ° c两种

聚氯乙烯绝缘70 ° c

交联聚z烯90 ° c

环境温度:動设电细时的环境温度应不低于40 C;聚氯乙烯护套电缆不低于0 ° C。

2电缆安装敷设温度应不低于25 ° C。

3.电缆允许弯曲半径:电缆小为电缆外径的10倍