

# 瑞士EMSGV-5H

产品名称	瑞士EMSGV-5H
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	品牌:瑞士增强材料 型号:PPA瑞士EMS 产地:艾斯曼化学
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

## 产品详情

PPA 荷兰EMS GV-5H 玻纤提升 50% 轿车电子设备预制构件

PPA 塑料中文为:耐高温涤纶布

PPa热变形温度做到300 ° C以上，不断运用温度做到170 ° C能考虑到您所需的短时间和长久性的性能。

PPA环氧树脂胶比脂肪分解类丙烯酸乳液如尼龙6，6等更坚固坚硬;对水分的敏感度更低;热特点更强;而且应力松弛、疲倦和耐化工产品特点也罢许多。例如:含 45%钢化玻璃涤纶短纤维的PPA环氧树脂胶，抗压强度约276MPa，弯曲模量超过13786MPa，热变形温度(HDT)549 ° F。就算 矿物填充物级的PPA，抗压

强度还可以保证117MPa。PPA环氧树脂胶的延展性不如尼龙6,6,却不知道,早就设计开发出未提升的破坏性改性工程塑料级PPA环氧树脂胶,其缺口悬臂梁式破坏性抗拉强度做到20英尺·磅/英寸。

聚邻苯二氟苯(统称PPA)环氧树脂胶是以对苯二甲酸或邻苯二甲酸为原料的半脂环丙烯酸乳液。不但有半结晶体体形的,也是有非结晶体体形的,其线膨胀系数在255 ° F左右。非结晶体体形的PPA重要用于要求阻隔特点的场地;半结晶体体形的PPA环氧树脂胶重要用于塑料模具生产加工,也用于别的熔融加工工艺下边重要详解后边一种--半结晶体体形PPA环氧树脂胶,特别是在标出的之外。半结晶体体形PPAS的熔点约590 ° F,以不透明矩形切一片的方法供应