

pet材料环保 开泰厂家直销片材 杭州pet材料

产品名称	pet材料环保 开泰厂家直销片材 杭州pet材料
公司名称	浦江开泰新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江浦江经济开发区前方大道288号
联系电话	13867948213

产品详情

我公司是专业生产【PS各类片材】【PS抗静电片材】【PS导电片材】【防静电片材】【永防片材】【PS普通片材】【PP透明片材】【ABS普通片材】【PPM电声专用片材】等

成型性能

- 1.结晶料，吸湿性小，易发生融体，长期与热金属接触易分解.
 - 2.PP片材流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔.凹痕，变形.
 - 3.PP片材冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度.料温低方向方向性明显.低温高压时尤其明显，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，留痕，90度以上易发生翘曲变形
 - 4.塑料壁厚须均匀，pet材料片材厂家，避免缺胶，尖角，以防应力集中.
- PVC，聚，pet材料薄膜厂家，英文Poly(Vinyl Chloride) 比重:1.38克/立方厘米 成型收缩率:0.6-1.5%
成型温度：160-190
力学性能，电性能优良，耐酸碱力极强，杭州pet材料，化学稳定性好，但软化点低.

浦江开泰新材料和亿鑫塑胶欢迎您的来电。

我公司是专业生产【PS各类片材】【PS抗静电片材】【PS导电片材】【防静电片材】【永防片材】【PS

普通片材】【PP透明片材】【ABS普通片材】【PPM电声专用片材】等

PP板作为一种重要的商业板材，有PP厚板和PP薄板之分，其耐碱、耐酸、耐腐蚀、耐抗击性是其能够作为电镀设备、环保设备、废水、废气设备等相关工业设备的重要原因。

浦江开泰新材料和亿鑫塑胶欢迎您的来电。

我公司是专业生产【PS各类片材】【PS抗静电片材】【PS导电片材】【防静电片材】【永防片材】【PS普通片材】【PP透明片材】【ABS普通片材】【PPM电声专用片材】等

1. PP片材规格可按用户要求生产，厚度在0.8-2毫米，并备有各种规格的成品垫.
2. PP低发泡双复膜垫片、单复膜垫片厚度1.2-2毫米.
3. 高发泡双复膜垫片、单复膜垫片.
4. 塑料顶出盖专用空心垫片.

pet材料环保-开泰厂家直销片材-杭州pet材料由浦江开泰新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浦江开泰新材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!