

# 专业供应浙江温州嘉兴湖州常青诸暨康明斯发电机组

产品名称	专业供应浙江温州嘉兴湖州常青诸暨康明斯发电机组
公司名称	吕景海
价格	.00/个
规格参数	品牌:Cummins/康明斯 型号:NTA19-G4 输出功率:400/500 ( KW )
公司地址	中国 山东 烟台市芝罘区 西大街186号，烟台分公司
联系电话	86 0535 2960977 18921944912

## 产品详情

品牌	Cummins/康明斯	型号	NTA19-G4
输出功率	400/500 ( KW )	额定电流	724 ( A )
频率	50 ( Hz )	转速	1500 ( RPM )
电压	220/40 ( V )	产品认证	ISO9001-2008

公司主营发电机组有：国产/进口全系列发电机、柴油发电机组；自启动自切换、低噪音及静音、移动电站，防雨型电站等，手动全自动并机，三遥系列，及特殊要求的发电机组。功率范围为30kw-3000kw，合资进口系列有：cummins康明斯、volvo沃尔沃）、perkins珀金斯（劳斯莱斯）、mtu(奔驰)、daewoo大宇、deutz道依茨、斯太尔，国产系列有：上柴、无动、潍柴、玉柴、济柴、帕欧（通柴）等，更先进，更可靠。更环保是公司一直追求的目标，为您提供全方位电力及控制系统解决之道。所有产品均达到iso9001-2008国际质量管理体系认证标准，真正执行iso14001环境管理体系标准的制造商。

柴油发电机组性能指标及相关参数：

电压整定范围： ± 5%

稳态电压调整率： ± 1%

瞬态电压偏差（100%突减功率）： +25%

瞬态电压偏差（突加功率）： -20%

电压稳定时间（100%突减功率）： 6s

电压稳定时间（突加功率）： 6s

稳态频率调整率：0-5%(可调)

频率波动率： 0.8%

瞬态频率偏差（100%突减功率）： +12%

瞬态频率偏差（突加功率）： -10%

频率恢复时间（100%突减功率）： 5s

频率恢复时间（突加功率）： 5s

噪音值：95db

发电机性能简介：

短路特征：发电机突然短路时，发电机励磁机固有特性使用发电机约3倍额定电流的持续短路电流，允许短路电流持续时间为3s。

强励特征：发电机由于结构上的特点，特别励磁机的设置，在负载增加的瞬间会出现正反馈的复励过程。

工作方式：发电机在空载额定电压时，加上相当于25%额定功率的三相对称负载（功率因数 $\cos\phi = 0.8$ 滞后），然后在任相上再加25%额定功率的电阻负载，能够长期工作，此时，三相线电压中的最大值（最小值）与三相线电压平均值之差不超过三相线电压平均值的5%。

超速：发电机在空载状态下允许承受120%额定转速，历时2min。

振动：发电机的振动符合国际gb10068.2的规定。

突然短路：发电机人工承受空载额定电压下的冲击短路电流，历时3s而不发生损坏及有害变形。

波形：发电机未额定电压和额定频率时的空载线电压波形正弦性几率不超过5%。其线电压的谐波因素（thf）不大于5%。

绝缘等级：发电机的定子、转子及励磁机采用h级绝缘。

手机：1892194 4912 1370634 4912

qq:914106414

邮箱: htflqh@126.com

网址：[www.qdfdjz.com.cn](http://www.qdfdjz.com.cn)

24小时销售服务热线 189 2194 4912