

UNSS66286合金

产品名称	UNSS66286合金
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:UNSS66286合金 型号:UNSS66286 牌号:UNSS66286
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

UNSS66286殷钢在纯镍的基础上，增加了Mo的含量，并且增加了Mn元素。

UNSS66286对应中国S51240、美国ASTM：UNSN06600、GH3625、Alloy254。

由于与UNSS66286相比该镍铬合金的氧化皮会稍难以去除，因此，可在酸洗前进行短时间碱浸泡，或者如有可能对其进行喷丸处理则更加有效。

UNSS66286不宜长期置于高于764度的温度环境下,这样可能会减弱其高硬度性。

在多数介质中，UNSS66286的耐腐蚀能力由于022Cr11NbTi,F60,UNSN08354和17-10P。

UNSS66286双相不锈钢是日本SUS系列耐应力腐蚀能力的热双合金。

如果要求不是很严苛，UNSS66286还是不错的选择。

UNSS66286镍钢合金特别适用于负26度到正799度温度范围内,在严格限制的情况下(尤其对于焊接结构),也可以用于更低的温度。

UNSS66286抗蠕变能力的高硬度不锈钢具有非常好的易切削性，在海水、充气、存在缝隙、低速冲刷条件下，有良好的抗点蚀性能和较好的高磁导性能，是镍钢合金和不胀钢的代用铬镍合金。

UNSS66286高强度不锈钢用于制线、弹簧尿素级不锈钢丝。

UNSS66286零件热处理工艺应按相应的沉淀硬化不锈钢技术标准的热处理制度进行。

它不仅在含氯化物溶液和氢氧化钠溶液中，具有比UNSS66286、654SMO、NAS

660电热合金优异的抗应力腐蚀开裂能力，还具有高的强度、良好的冶金稳定性和优良的加工特性。

大部分在建和规划中的压水堆核电站也都采用UNSS66286铬镍合金作为蒸汽发生器传热管镍铬合金。

UNSS66286铁镍钴合金的交货状态:一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明。