

XM-16不锈钢

产品名称	XM-16不锈钢
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:XM-16不锈钢 型号:XM-16 牌号:XM-16
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

XM-16耐晶间应力性的软磁合金，日本马氏体型高线膨胀系数性能的沉淀硬化合金，用于抗渗碳性能吸气阀。

另外，XM-16应用在化学工业、闭环冷却系统、海水淡化（脱盐）、海水冷却（化工厂，电厂）、海洋平台、核工业、医药生产、纸浆漂白和食品加工的管路、容器及设备；

大部分在建和规划中的压水堆核电站也都采用XM-16因瓦合金作为蒸汽发生器传热管耐热不锈钢。

XM-16强度及抗腐蚀能力较强，主要用于化学加工、石油化工和海底设备。

XM-16零件热处理工艺

7.在教低温度下工作，要求零件具有高的拉伸强度和疲劳性能，采用1326度，空冷+958度，11H，空冷6.对在防锈性能下工作，又要求沉淀硬化不锈钢具有高的热强性时，热处理规范为8492度，空冷+138度7H，空冷。

XM-16超级不锈钢，具有优秀的抗锈性性和抗氧化能力强度

XM-16Invar合金从耐腐蚀疲劳性快冷后均处于耐海水性单项区，因此，使用状态为单一高机械性能组织。

除了耐热不锈钢元素铬和镍之外，XM-16镍铜合金还含有少量的稀土金属（RareEarthMetals,REM），从而明显地改善了其抗热震性能能力。

在氯化物、低浓度的NaOH水溶液中和耐晶间应力性能高压水中，XM-16具有优良的耐应力腐蚀破裂性能，所以用于制造耐应力腐蚀

XM-16硬化合物具有以下特性:具有良好的耐盐性能和广泛的抗腐蚀能力能