

紫线电缆6XV1830-0EH10现场总线

产品名称	紫线电缆6XV1830-0EH10现场总线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:6XV1830-0EH1 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

6XV1830-0EH10电子计算机插口-基本参数下列：

电导体: 裸铜心线,1*0.64mm电力线占地面积：>0.34mm²线芯色彩: 绿色-红色屏蔽层: 塑钢带
电镀锡铜心线手编护套: PVC 三维RX 22X 02R特性阻抗: 150 电阻器精确测量:
57.5 /km工作温度: -30 到70 正中间

6XV1830-0EH10【性能参数】1、实芯裸铜心线电导体，2芯并形成对，铜芯电缆线绿红二色。2、铝铂、裸铁丝手工手工编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃等级,外观紫蓝色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标示，分一百米、两百米、300米包装，500米、一公里木轮包装。5、工作上基本参数：单线传输型号规格：100m，加中继器能增加至10000M西门子PLCPLC PROFIBUS-DP总线结构电缆6XV1830-0EH10别的详解：1．凭着其双屏蔽层，特别是在可用安装在易受电磁干扰的工业化生产地理环境中2．依据总线结构智能终端的接地系统点接触的外电缆护套，可进行接地系统的连续性3．按米销售市场4．当连接网站时，应确保手机充电线无须拧绞，系统在高感应线圈推送地理环境（如机械加工行业）下运行应运用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电磁兼容测试检测性（EMC）。5．如用屏蔽编织线和屏蔽箔，应在两侧与保护接地连接，并依据尽可能的规模性屏蔽走线来遮盖，以长期保持的传导性耳聋。除此之外建议手机充电线尽量与高压线安全防护。

6．超过500Kbit/s的数据信息传输速率时要避免运用短截线段，应运用市场销售上现阶段的电源线插头可使数据信息输入和输出电缆马上与电源线插头连接，而且总线结构电源线插头可在任何时候连接或断了而并不中断别的站的数据通信。

我厂的天联牌总线结构电缆6XV1830

0EH10是我厂的重要产品之一，我厂专业生产加工总线结构电缆6XV1830

0EH10，天津市电缆公司总部*生产制造产业基地总产值达几十万千米，总线结构电缆6XV1830 0EH10。

西门子PLCPLC PROFIBUS-DP总线结构电缆6XV1830-0EH10 6XV1830-0EH10基本参数下列：电导体：

裸铜心线,1*0.64mm 电力线占地面积： $>0.34\text{mm}^2$ 线芯色彩: 绿色-红色屏蔽层: 塑钢带

电镀锡铜心线手编护线套: PVC 三维RX 22X 02R特性阻抗: 150 电阻器精确测量: 57.5 /km工作温度:

-30 到70 正中间

紫线电缆，6XV1830-0EH10，电子计算机插口，天津电线电缆厂家，销售总监郭婷